

Link do produktu: <https://www.libron.net.pl/2-5-mm-wiertlo-krete-hss-co5-kobalt-din338-bmm-p-12796.html>



2,5 mm WIERTŁO KRĘTE HSS-Co5 KOBALT DIN338 BMM

Cena brutto	5,10 zł
Cena netto	4,15 zł
Numer katalogowy	10100250
Kod producenta	10100250
Kod EAN	5902135462607
Kierunek obracania	Reguła prawej dłoni
Liczba wiertel	1
Średnica wiertła	2.5
Długość wiertła	57
Typ mocowania	walcowy
Rodzaj wiertła	spiralne
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.1
Zastosowanie	do blach
Marka	BMM Tools
Kod producenta	10100250
EAN (GTIN)	5902135462607

Opis produktu

2,5 mm WIERTŁO KRĘTE HSS-Co5 KOBALT DIN338 BMM

Profesjonalne wiertło kręte z chwytem cylindrycznym wykonane z wysokojakościowej stali szybko tnącej HSS z 5% dodatkiem kobaltu. Wiertło o wyjątkowo wysokiej odporności na podwyższone temperatury. Doskonale nadaje się do wiercenia twardych stali – nierdzewnej, kwasoodpornej i żaroodpornej. Wiertło o dużej wytrzymałości i żywotności. Dedykowane dla przemysłu, bardzo wysoka precyzja, bardzo wysoka wydajność.

WYJĄTKOWO WYSOKA ODPORNOŚĆ NA PODWYŻSZONE TEMPERATURY

DANE TECHNICZNE:

- Numer artykułu: **10100250**
- Średnica: **2,5mm**
- Długość całkowita: **57,0mm**
- Długość robocza: **30.0mm**
- DIN: **338**
- PN-86/M – 59601: **NWKa**
- Materiał: **HSS-Co5**
- Powierzchnia/powłoka: **złotobrązowa powierzchnia**
- Kierunek wiercenia: **prawoskrętne**

-
- Chwyt: **cyldryczny**
 - Szlif ostrza: **DIN1412C**
 - Kąt ostrza: **135°**
 - Kąt pochylenia: **20°-30°**
 - Tolerancja: **H8**

OBSZAR ZASTOSOWANIA:

- Zastosowanie główne: **stal (N/mm2) < 900, stal (N/mm2) < 1100, stal (N/mm2) < 1300, stal nierdzewna, aluminium, msiadz, tworzywa sztuczne,**
- Zastosowanie opcjonalne: **brąz, żeliwo,**

