

Link do produktu: <https://www.libron.net.pl/3-0-mm-wiertlo-krete-hss-co5-kobalt-din338-bmm-p-12795.html>



3,0 mm WIERTŁO KRĘTE HSS-Co5 KOBALT DIN338 BMM

Cena brutto	5,00 zł
Cena netto	4,07 zł
Numer katalogowy	10100300
Kod producenta	10100300
Kod EAN	5902135462652
Długość wiertła	61
Typ mocowania	walcowy
Rodzaj wiertła	spiralne
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.1
Zastosowanie	do blach
Marka	BMM Tools
Kod producenta	10100300
EAN (GTIN)	5902135462652
Kierunek obracania	Reguła prawej dłoni
Liczba wiertel	1
Średnica wiertła	3

Opis produktu

3,0 mm WIERTŁO KRĘTE HSS-Co5 KOBALT DIN338 BMM

Profesjonalne wiertło kręte z chwytem cylindrycznym wykonane z wysokojakościowej stali szybko tnącej HSS z 5% dodatkiem kobaltu. Wiertło o wyjątkowo wysokiej odporności na podwyższone temperatury. Doskonale nadaje się do wiercenia twardych stali – nierdzewnej, kwasoodpornej i żaroodpornej. Wiertło o dużej wytrzymałości i żywotności. Dedykowane dla przemysłu, bardzo wysoka precyzja, bardzo wysoka wydajność.

WYJĄTKOWO WYSOKA ODPORNOŚĆ NA PODWYŻSZONE TEMPERATURY

DANE TECHNICZNE:

- Numer artykułu: **10100300**
- Średnica: **3,0mm**
- Długość całkowita: **61,0mm**
- Długość robocza: **33.0mm**
- DIN: **338**
- PN-86/M – 59601: **NWKa**
- Materiał: **HSS-Co5**
- Powierzchnia/powłoka: **złotobrazowa powierzchnia**
- Kierunek wiercenia: **prawoskrętne**

-
- Chwyt: **cyldryczny**
 - Szlif ostrza: **DIN1412C**
 - Kąt ostrza: **135°**
 - Kąt pochylenia: **20°-30°**
 - Tolerancja: **H8**

OBSZAR ZASTOSOWANIA:

- Zastosowanie główne: **stal (N/mm2) < 900, stal (N/mm2) < 1100, stal (N/mm2) < 1300, stal nierdzewna, aluminium, msiadz, tworzywa sztuczne,**
- Zastosowanie opcjonalne: **brąz, żeliwo,**

