

Link do produktu: <https://www.libron.net.pl/3-5-mm-wiertlo-krete-hss-co5-kobalt-din338-bmm-p-12794.html>

## 3,5 mm WIERTŁO KRĘTE HSS-Co5 KOBALT DIN338 BMM

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Cena brutto                              | <b>6,70 zł</b>             |
| Cena netto                               | <b>5,45 zł</b>             |
| Numer katalogowy                         | <b>10100350</b>            |
| Kod producenta                           | <b>10100350</b>            |
| Kod EAN                                  | <b>5902135462706</b>       |
| Marka                                    | <b>BMM Tools</b>           |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>0.1</b>                 |
| Typ mocowania                            | <b>walcowy</b>             |
| Średnica wiertła                         | <b>3.5</b>                 |
| Kierunek obracania                       | <b>Reguła prawej dłoni</b> |
| EAN (GTIN)                               | <b>5902135462706</b>       |
| Zastosowanie                             | <b>do blach</b>            |
| Rodzaj wiertła                           | <b>spiralne</b>            |
| Długość wiertła                          | <b>70</b>                  |
| Liczba werteł                            | <b>1</b>                   |
| Kod producenta                           | <b>10100350</b>            |

### Opis produktu

## 3,5 mm WIERTŁO KRĘTE HSS-Co5 KOBALT DIN338 BMM

Profesjonalne wiertło kręte z chwytem cylindrycznym wykonane z wysokojakościowej stali szybko tnącej HSS z 5% dodatkiem kobaltu. Wiertło o wyjątkowo wysokiej odporności na podwyższone temperatury. Doskonale nadaje się do wiercenia twardych stali – nierdzewnej, kwasoodpornej i żaroodpornej. Wiertło o dużej wytrzymałości i żywotności. Dedykowane dla przemysłu, bardzo wysoka precyzja, bardzo wysoka wydajność.

WYJĄTKOWO WYSOKA ODPORNOŚĆ NA PODWYŻSZONE TEMPERATURY

### DANE TECHNICZNE:

- Numer artykułu: **10100350**
- Średnica: **3,5mm**
- Długość całkowita: **70,0mm**
- Długość robocza: **39.0mm**
- DIN: **338**
- PN-86/M – 59601: **NWKa**
- Materiał: **HSS-Co5**
- Powierzchnia/powłoka: **złotobrązowa powierzchnia**
- Kierunek wiercenia: **prawoskrętne**

- 
- Chwyt: **cyldryczny**
  - Szlif ostrza: **DIN1412C**
  - Kąt ostrza: **135°**
  - Kąt pochylenia: **20°-30°**
  - Tolerancja: **H8**

## OBSZAR ZASTOSOWANIA:

- Zastosowanie główne: **stal (N/mm2) < 900, stal (N/mm2) < 1100, stal (N/mm2) < 1300, stal nierdzewna, aluminium, msiadz, tworzywa sztuczne,**
- Zastosowanie opcjonalne: **brąz, żeliwo,**

