

Link do produktu: <https://www.libron.net.pl/5-2-mm-wiertlo-krete-hss-co5-kobalt-din338-bmm-p-12792.html>



5,2 mm WIERTŁO KRĘTE HSS-Co5 KOBALT DIN338 BMM

Cena brutto	9,90 zł
Cena netto	8,05 zł
Numer katalogowy	10100520
Kod producenta	10100520
Kod EAN	5902135462867
Marka	BMM Tools
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.01
Typ mocowania	walcowy
Średnica wiertła	5.2
Kierunek obracania	Reguła prawej dłoni
EAN (GTIN)	5902135462867
Zastosowanie	do blach
Rodzaj wiertła	spiralne
Długość wiertła	86
Liczba wiertel	1
Kod producenta	10100520

Opis produktu

5,2 mm WIERTŁO KRĘTE HSS-Co5 KOBALT DIN338 BMM

Profesjonalne wiertło kręte z chwytem cylindrycznym wykonane z wysokojakościowej stali szybko tnącej HSS z 5% dodatkiem kobaltu. Wiertło o wyjątkowo wysokiej odporności na podwyższone temperatury. Doskonale nadaje się do wiercenia twardych stali – nierdzewnej, kwasoodpornej i żaroodpornej. Wiertło o dużej wytrzymałości i żywotności. Dedykowane dla przemysłu, bardzo wysoka precyzja, bardzo wysoka wydajność.

WYJĄTKOWO WYSOKA ODPORNOŚĆ NA PODWYŻSZONE TEMPERATURY

DANE TECHNICZNE:

- Numer artykułu: **10100520**
- Średnica:**5,2mm**
- Długość całkowita: **86,0mm**
- Długość robocza: **52.0mm**
- DIN: **338**
- PN-86/M – 59601: **NWKa**
- Materiał: **HSS-Co5**
- Powierzchnia/powłoka: **złotobrazowa powierzchnia**
- Kierunek wiercenia: **prawoskrętne**

-
- Chwyt: **cyldryczny**
 - Szlif ostrza: **DIN1412C**
 - Kąt ostrza: **135°**
 - Kąt pochylenia: **20°-30°**
 - Tolerancja: **H8**

OBSZAR ZASTOSOWANIA:

- Zastosowanie główne: **stal (N/mm2) < 900, stal (N/mm2) < 1100, stal (N/mm2) < 1300, stal nierdzewna, aluminium, msiadz, tworzywa sztuczne,**
- Zastosowanie opcjonalne: **brąz, żeliwo,**

