

Link do produktu: <https://www.libron.net.pl/6-0-mm-wiertlo-krete-hss-co5-kobalt-din338-bmm-p-12783.html>

6,0 mm WIERTŁO KRĘTE HSS-Co5 KOBALT DIN338 BMM

Cena brutto	10,30 zł
Cena netto	8,37 zł
Numer katalogowy	10100600
Kod producenta	10100600
Kod EAN	5902135462942
Marka	BMM Tools
Rodzaj wiertła	spiralne
Długość wiertła	93
Liczba wiertel	1
EAN (GTIN)	5902135462942
Zastosowanie	do blach
Typ mocowania	walcowy
Średnica wiertła	6
Kierunek obracania	Reguła prawej dłoni
Kod producenta	10100600

Opis produktu

6,0 mm WIERTŁO KRĘTE HSS-Co5 KOBALT DIN338 BMM

Profesjonalne wiertło kręte z chwytem cylindrycznym wykonane z wysokojakościowej stali szybko tnącej HSS z 5% dodatkiem kobaltu. Wiertło o wyjątkowo wysokiej odporności na podwyższone temperatury. Doskonale nadaje się do wiercenia twardych stali – nierdzewnej, kwasoodpornej i żaroodpornej. Wiertło o dużej wytrzymałości i żywotności. Dedykowane dla przemysłu, bardzo wysoka precyzja, bardzo wysoka wydajność.

WYJĄTKOWO WYSOKA ODPORNOŚĆ NA PODWYŻSZONE TEMPERATURY

DANE TECHNICZNE:

- Numer artykułu: **10100600**
- Średnica: **6,0mm**
- Długość całkowita: **93,0mm**
- Długość robocza: **57.0mm**
- DIN: **338**
- PN-86/M – 59601: **NWKa**
- Materiał: **HSS-Co5**
- Powierzchnia/powłoka: **złotobrazowa powierzchnia**
- Kierunek wiercenia: **prawoskrętne**
- Chwyt: **cylindryczny**
- Szlif ostrza: **DIN1412C**

-
- Kąt ostrza: **135°**
 - Kąt pochylenia: **20°-30°**
 - Tolerancja: **H8**

OBSZAR ZASTOSOWANIA:

- Zastosowanie główne: **stal (N/mm2) < 900, stal (N/mm2) < 1100, stal (N/mm2) < 1300, stal nierdzewna, aluminium, mosiądz, tworzywa sztuczne,**
- Zastosowanie opcjonalne: **brąz, żeliwo,**

