Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 02:44

Link do produktu: https://www.libron.net.pl/6-0-mm-wiertlo-krete-hss-co5-kobalt-din338-bmm-p-12783.html



6,0 mm WIERTŁO KRĘTE HSS-Co5 KOBALT DIN338 BMM

Cena brutto	**10,30 zł**
Cena netto	**8,37 zł**
Numer katalogowy	**10100600**
Kod producenta	**10100600**
Kod EAN	**5902135462942**
Marka	**BMM Tools**
Rodzaj wiertła	**spiralne**
Długość wiertła	**93**
Liczba wierteł	**1**
EAN (GTIN)	**5902135462942**
Zastosowanie	**do blach**
Typ mocowania	**walcowy**
Średnica wiertła	**6**
Kierunek obracania	**Reguła prawej dłoni**
Kod producenta	**10100600**

Opis produktu

6,0 mm WIERTŁO KRĘTE HSS-Co5 KOBALT DIN338 BMM

Profesjonalne wiertło kręte z chwytem cylindrycznym wykonane z wysokojakościowej stali szybkotnącej HSS z 5% dodatkiem kobaltu. Wiertło o wyjątkowo wysokiej odporności na podwyższone temperatury. Doskonale nadaje się do wiercenia twardych stali – nierdzewnej, kwasoodpornej i żaroodpornej. Wiertło o dużej wytrzymałości i żywotności. Dedykowane dla przemysłu, bardzo wysoka precyzja, bardzo wysoka wydajność.

WYJĄTKOWO WYSOKA ODPORNOŚĆ NA PODWYŻSZONE TEMPERATURY

DANE TECHNICZNE:

- Numer artykułu: **10100600**
- Średnica: **6,0mm**
- Długość całkowita: **93,0mm**
- Długość robocza: **57.0mm**
- DIN: **338**
- PN-86/M – 59601: **NWKa**
- Materiał: **HSS-Co5**
- Powierzchnia/powłoka: **złotobrązowa powierzchnia**
- Kierunek wiercenia: **prawoskrętne**
- Chwyt: **cylindryczny**
- Szlif ostrza: **DIN1412C**

- Kąt ostrza: **135°**
- Kąt pochylenia: **20°-30°**
- Tolerancja: **H8**

OBSZAR ZASTOSOWANIA:

- Zastosowanie główne: **stal (N/mm2) < 900, stal (N/mm2) < 1100, stal (N/mm2) < 1300, stal nierdzewna, aluminium, mosiądz, tworzywa sztuczne,**
- Zastosowanie opcjonalne: **brąz, żeliwo,**

