

Link do produktu: <https://www.libron.net.pl/frez-do-drewna-podwojnie-zaokraglajacy-07f151b-p-13093.html>

## FREZ DO DREWNA PODWÓJNIE ZAKRĄGLAJĄCY 07F151B

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Cena brutto                              | <b>32,00 zł</b>        |
| Cena netto                               | <b>26,02 zł</b>        |
| Numer katalogowy                         | <b>07F151B</b>         |
| Kod producenta                           | <b>07F151B</b>         |
| Kod EAN                                  | <b>5902628070296</b>   |
| Marka                                    | <b>Dedra</b>           |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>0.1</b>             |
| Materiał wykonania                       | <b>H&amp;M</b>         |
| Średnica trzpienia                       | <b>8mm</b>             |
| EAN (GTIN)                               | <b>5902628070296</b>   |
| Zastosowanie                             | <b>drewno</b>          |
| Rodzaj                                   | <b>frez pojedynczy</b> |
| Rodzaj frezu                             | <b>trzpieniowy</b>     |
| Średnica frezu                           | <b>32</b>              |
| Kod producenta                           | <b>07F151B</b>         |

### Opis produktu

## Frez podwójnie zakrąglający DEDRA 07F151B łożyskowany, T8, D32, H12,9 R3,96 B9,52

### Opis:

Frez do drewna - rowkujący wykonany jest ze stali szybko tnącej HSS. Ostrze jednopłytkowe, wykonane z węgla spiekanego. Frez jest przeznaczony do obróbki drewna litego jak również sklejki, płyt wiórowych, płyt MDF. Główna freza pokryta farbą młotkową, która jest odporna na wysoką temperaturę.

### Cechy:

- Wykonany ze stali HSS
- Przeznaczenie frezu: do drewna i materiałów drewnopochodnych
- Ostrze freza wykonane z węgla wolframu
- Główna pokryta farbą młotkową
- Uchwyt walcowy



#### Dane Techniczne:

- Średnica robocza (D): **32 mm**
- Wysokość robocza (H): **12,9 mm**
- Promień główki roboczej (R): **3,96 mm**
- Głębokość cięcia (B): **9,52 mm**
- Średnica trzpienia (uchwyty): **8 mm**
- Liczba krawędzi tnących: **2**
- Ostrza: **Węglik wolframu**

