

Link do produktu: <https://www.libron.net.pl/hogert-wiertarko-wkretarka-bezszczotkowa-akumulatorowa-18v-ht2e222-odd-p-13302.html>



HOGERT WIERTARKO WKRĘTARKA BEZSZCZOTKOWA AKUMULATOROWA 18V HT2E222-0DD

Cena brutto	296,00 zł
Cena netto	240,65 zł
Kod producenta	HT2E222-0DD
Kod EAN	5902801442254
Marka	Hoegert Technik
EAN (GTIN)	5902801442254
Kod producenta	HT2E222-0DD

Opis produktu

Bezszczotkowa wiertarko wkrętarka akumulatorowa 18V

- Producent: HOGERT
- Kod produktu: HT2E222-0DD



DANE TECHNICZNE:

- Funkcja: Softgrip
- Ilość biegów: 2
- Ilość ustawień momentu obr.: 20+1
- Max średnica wiercenia w drewnie [mm]: 40
- Max średnica wiercenia w stali [mm]: 13
- Max. moment obrotowy [Nm]: 80
- Napięcie zasilania [V]: 18

-
- Prędkość obr 1 bieg: 0-450
 - Prędkość obr 2 bieg: 0-1650
 - Silnik: bezszczotkowy
 - Uchwyt: metalowy, 13 mm
 - Waga [kg]: 1,3

W ZESTAWIE:

- urządzenie podstawowe,
- zaczep do paska,
- uchwyt na bity,
- magazynek na bity,
- bit 25 mm
- uchwyt boczny

CHARAKTERYSTYKA:

- Miękki moment obrotowy – 40 Nm.
- Twardy moment obrotowy – 80 Nm.
- Ilość ustawień momentu – 20+1.
- Ilość ustawień prędkości – 2
- Uchwyt wiertarski – metalowy, 13 mm.
- Prędkość obrotowa: 0-450/0-1650 RPM.
- Maksymalna średnica wiercenia w drewnie – 40 mm.
- Maksymalna średnica wiercenia w stali – 13 mm.
- Oświetlenie LED.
- Uchwyt na bity.
- Płynna regulacja prędkości we włączniku.
- Miękki uchwyt rękojeści.
- Rękojeść stabilizacyjna.
- Przełącznik obrotów w prawo i w lewo.
- Waga – 1,3 kg.
- Metalowa obudowa przekładni.
- Metalowy mechanizm przekładni.
- Silnik bezszczotkowy.
- Silnik zabezpieczony przed pyłem, drobkami metalu i zatarciem.
- Ochrona przed przegrzaniem się urządzenia.
- 3 lata gwarancji po zarejestrowaniu urządzenia.
- OneAccuSystem.
- Napięcie – 18 V.

OPIS:

Efektywne, zapewniające łatwość i szybkość pracy urządzenie do wiercenia w drewnie, metalu, a także do wkręcania i wykręcania wkrętów.

Uchwyt wiertarski 13 mm i moment obrotowy 80 Nm dają możliwość użycia większych wiertel, dzięki czemu narzędzie jest bardziej wszechstronne w wielu różnych zastosowaniach.

Dwubiegowa przekładnia i 20+1 ustawienia momentu obrotowego umożliwiają elastyczne dostosowanie pracy elektronarzędzia do materiału i wykonywanego zadania.

Płynna regulacja prędkości obrotów we włączniku daje pełną kontrolę nad wykonywaną czynnością wiercenia i wkręcania.

Wbudowana, mocna latarka LED doskonale oświetla miejsce pracy.

Dodatkowa antywibracyjna rękojeść umożliwia uzyskanie lepszej kontroli nad urządzeniem podczas bardziej wymagających

prac.

Przełączanie obrotów elektronarzędzia w obu kierunkach pozwala na wiercenie, wkręcanie i wykręcanie.

Uchwyt na 6 bitów, porządkuje użytkowany osprzęt.

Silnik bezszczotkowy o innowacyjnej konstrukcji dzięki wyeliminowaniu tarcia szczotek i specjalnym magnesom zapewnia większą moc, dłuższy czas pracy i żywotność elektronarzędzia. Zaawansowane układy elektroniczne stale regulują pracę silnika, optymalizując jego moc do wykonywanej czynności, co przekłada się na efektywność działania i maksymalizację czasu działania akumulatora. Silnik zabezpieczony jest przed przedostawaniem się do niego pyłu, drobinek metalu oraz zatarciem.

Wytrzymała, metalowa obudowa przekładni doskonale odprowadza ciepło dzięki czemu urządzenie działa efektywniej oraz jest trwalsze w użytkowaniu.

Metalowa przekładnia zwiększa odporność na zużycie i zapewnia precyzję działania mechanizmu.

Zabezpieczenie termiczne, chroni urządzenie przed przegrzaniem podczas pracy.

Gumowe zderzaki zabezpieczają urządzenie przed uszkodzeniem mechanicznym.

Miękki uchwyt rękojeści umożliwia pewniejszy chwyt elektronarzędzia oraz tłumi drgania podczas pracy.

OneAccuSystem 18V umożliwia stosowanie wybranego akumulatora w bogatej i zróżnicowanej palecie elektronarzędzi do najcięższych prac.

