

Link do produktu: <https://www.libron.net.pl/klucz-udarowy-18v-xr-12-950nm-dewalt-dcf899n-p-13318.html>

Klucz udarowy 18V XR 1/2" 950Nm DeWalt DCF899N

Cena brutto	780,00 zł
Cena netto	634,15 zł
Kod producenta	innaht43
Kod EAN	0773114990702
Marka	bez marki
Rodzaj	klucz udarowy
Prędkość obrotowa	1900 obr./min
Napięcie (V)	18 V
Pojemność akumulatora	0 Ah
Rozmiar trzpienia	1/2"
EAN (GTIN)	0773114990702
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.01 kg
Moc	610 W
Zasilanie	akumulatorowe
Rodzaj silnika	silnik bezszczotkowy
Waga narzędzia	3.3 kg
Maksymalny moment obrotowy	950 Nm
Kod producenta	innaht43

Opis produktu

Uwaga! DeWALT wprowadza nowe modele ładowarek, które mogą różnić się wyglądem od tych na zdjęciach. Nie martw się – zarówno nowe, jak i stare modele mają identyczne parametry techniczne.

Klucz udarowy BEZSZCZOTKOWY 18V XR 3-biegowy DeWALT DCF899M2

Klucz udarowy o mocy 610 W i regulowanym momencie obrotowym jest świetnym urządzeniem, które sprawdzi się w każdym warsztacie. Stosunkowo niewielka masa pozwala na łatwiejszą kontrolę nad urządzeniem. Na uwagę zasługuje bezszczotkowy silnik generujący moment obrotowy na poziomie 900 Nm. Ogromny moment rozruchowy pozwala natomiast na odkręcenie nawet najbardziej zablokowanych śrub.



Dane techniczne:

- Typ zasilania: **Akumulatorowy**

-
- Pojemność akumulatorów: **4,0 Ah**
 - Ilość akumulatorów: **2**
 - Moc: **610 W**
 - Napięcie: **18 V**
 - Moment obrotowy: **135 / 400 / 950 Nm**
 - Maksymalna średnica śruby: **M20**
 - Końcówka wrzeciona: **1/2 cala**
 - Prędkość obrotowa: **0-400 / 1200 / 1900 /min**
 - Udar: **Tak**
 - Częstotliwość uderu: **0-2400 /min**
 - Typ akumulatora: **XR Li-Ion**
 - Ilość biegów: **3**
 - Lampka LED: **Tak**
 - Typ silnika: **Bezszczotkowy**
 - Funkcje dodatkowe: **Regulacja prędkości**
 - Opakowanie Kufer transportowy: **TSTAK II**
 - Masa: **3,3 kg**
 - Wymiary: **224 x 278 mm**
 - **Masa z opakowaniem 7,02kg**

Cechy produktu:

- Nowa generacja kluczy udarowych XR Li-Ion 18 V z wysokim momentem obrotowym i silnikiem bezszczotkowym wyposażona w akumulatory o pojemności 4,0 Ah
- Chłodzony wentylatorem, wytrzymały silnik z momentem obrotowym do 950 Nm zapewnia do 2400 uderów na minutę umożliwiając zastosowanie urządzenia do ciężkich prac
- Maksymalny moment rozruchowy 1625 Nm umożliwia usunięcie nawet najbardziej opornych śrub
- 3-stopniowa regulacja prędkości obrotowej i momentu obrotowego zapewnia kontrolę pracy i umożliwia dostosowanie parametrów do wykonywanego zadania
- Zmiana kierunku obrotów
- Zapadkowo-kołkowe mocowanie nasadki kwadrat 1/2" (13 mm) zapewnia efektywne przenoszenie momentu
- Jasne oświetlenie LED z funkcją opóźnienia wyłączenia dla lepszej widoczności i funkcjonalność latarki
- Ergonomiczna ogumowana rękojeść zapewnia zwiększenie stabilności i komfortu pracy oraz maksymalnej kontroli
- Dostarczany z mocnym kufrem transportowym TSTAK





