

Link do produktu: <https://www.libron.net.pl/mlot-udarowo-obrotowy-makita-hr5212c-1510w-20-j-p-12550.html>



Młot udarowo-obrotowy Makita HR5212C 1510W 20 J

Cena brutto	4 315,00 zł
Cena netto	3 508,13 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HR5212C
Producent	Makita

Opis produktu

Wydajny młot udarowo-obrotowy o mocy znamionowej silnika 1 510 W z systemem antywibracyjnym AVT i uchwytem narzędziowym typu SDS-MAX. Maksymalna zdolność wiercenia w betonie 52 mm (wiertło), posiada energię uderzenia 19.1 J. Dzięki funkcjom wiercenia z udarem i kuciu narzędzie jest doskonałym wyborem do prac remontowych i budowlanych

- Pełnookresowy układ elektroniczny i układ łagodnego rozruchu
- Precyzyjny dobór częstotliwości uderzeń i prędkości obrotowej przy pomocy pokrętki nastawczej
- Możliwość zablokowania dłuta w 24 pozycjach
- Przesuwany układ szybkoblokujący dla sprawnej zmiany osprzętu
- Amortyzowana tylna rękojeść zapewnia komfort pracy
- Podwójna izolacja
- Regulacja prędkości obrotowej
- Utrzymanie stałej prędk. obr. pod obciążeniem
- Łagodny rozruch (tylko elektronarzędzia)
- Sprzęgło cierne
- Uchwyt narzędziowy typu SDS-Max

Dane techniczne

- Maks. moc znamionowa: **1510 W**
- Częst. skoków na biegu jałowym: **150 - 310 min⁻¹**
- Częst. uderzeń na biegu jałowym: **1100 - 2250 min⁻¹**
- Maks. średnica wiercenia w betonie: **52 mm**
- Optymalny zakres wiercenia w betonie: **25 - 40 mm**
- Energia uderzenia: **20,0 J**
- Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło: **160 mm**
- Przewód zasilający: **5,0 m**
- Poziom mocy akustycznej: **109 dB(A)**
- Poziom ciśnienia akustycznego: **98 dB(A)**
- Współczynnik hałasu: **3 dB(A)**
- Poziom wibracji: wiercenie udarowe: **9,0 m/s²**
- Poziom wibracji: dłutowanie: **8,0 m/s²**
- Poziom wibracji (3 osie), dłutowanie za pomocą uchwytu bocznego typu D: **7,0 m/s²**

-
- Współczynnik wibracji K_h : **1,5 m/s²**
 - Waga bez kabla (EPTA): **12,0 kg**
 - Wymiary (D x S x W): **599 x 140 x 287 mm**

Zakres dostawy

- Młot udarowo-obrotowy HR5212C
- Walizka HR5212C 196553-6
- Uchwyt boczny pałkowy 135283-4
- Uchwyt boczny prosty 135629-4
- Ogranicznik głębokości wiercenia 331955-1
- Smar do wiertel i dłut 194683-7