

Link do produktu: <https://www.libron.net.pl/mlotowiertarka-hogert-sds-plus-ht2e228-0ch-p-13296.html>



Młotowiertarka Hogert SDS Plus HT2E228-0CH

Cena brutto	490,00 zł
Cena netto	398,37 zł
Kod producenta	HT2E228-0CH
Kod EAN	5902801441370
Marka	Hogert
Waga urządzenia	1.7 kg
Prędkość obrotowa	1300 RPM
Funkcyjność	3-funkcyjny (wiercenie z i bez udaru, podkuwanie)
Typ uchwytu	SDS Plus
Maksymalna średnica wiercenia w betonie	16 mm
EAN (GTIN)	5902801441370
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.69 kg
Energia udaru	2 J
Maksymalna moc	0 W
Zasilanie	akumulatorowe
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie	28 mm
Maksymalna średnica wiercenia w metalu	13 mm
Kod producenta	HT2E228-0CH

Opis produktu

Bezszczotkowa młotowiertarka z funkcją podkuwania 18V

- Producent: HOGERT
- Kod produktu: HT2E228-0CH



DANE TECHNICZNE:

- Częstotliwość uderzeń [IPM]: 0-4600
- Dodatkowe informacje: wiercenie, wiercenie z udarem, podkuwanie, rotacja
- Funkcja: Softgrip
- Ilość funkcji: 4
- Max średnica wiercenia w betonie [mm]: 16
- Max średnica wiercenia w drewnie [mm]: 28
- Max średnica wiercenia w stali [mm]: 13
- Moc [J]: 2
- Napięcie zasilania [V]: 18
- Prędkość obr 1 bieg: 0-1300
- Silnik: bezszczotkowy
- Uchwyt: SDS +
- Waga [kg]: 2

W ZESTAWIE:

- urządzenie podstawowe

CHARAKTERYSTYKA:

- Wybór funkcji: wiercenie bezударowe, wiercenie udarowe, dłutowanie udarowe z wyłącznikiem obrotowym, rotacja.
- Płynna regulacja ustawienia pozycji dłuta.
- Uchwyt – SDS+.
- Energia udaru 2,0J
- Prędkość obrotowa: 0-1300 RPM.
- Częstotliwość udaru: 0-4600 IPM.
- Maksymalna średnica wiercenia w drewnie – 28 mm.
- Maksymalna średnica wiercenia w stali – 13 mm.
- Maksymalna średnica wiercenia w betonie – 16 mm.
- Metalowy mechanizm przekładni.
- Oświetlenie LED.
- Płynna regulacja prędkości we włączniku.
- Antywibracyjny, miękki uchwyt rękojeści.
- Dodatkowa, stabilizująca rękojeść do najcięższych prac.
- Przełącznik obrotów w prawo i w lewo.
- Waga – 1,69 kg.
- 3 lata gwarancji po rejestracji urządzenia.
- Silnik bezszczotkowy.
- OneAccuSystem.
- Napięcie – 18 V.

OPIS:

Wszechstronne i wydajne urządzenie do wiercenia w betonie, ceramice, kamieniu, drewnie, metalu oraz podkuwania dłutem w tynkach i okładzinach ściennych.

Funkcja płynnego ustawienia pozycji ostrza dłuta, umożliwia dostosowanie jego położenia do powierzchni usytuowanych pod różnymi kątami.

Pneumatyczny mechanizm napędu udaru o sile 2,0 J, przy częstotliwości uderzeń 0-4600 IPM oraz prędkości obrotowej 0-1300 RPM pozwala na szybszą i efektywną pracę przy wierceniu w murze oraz podkuwaniu.

Uchwyt SDS+ pozwala na błyskawiczną i wygodną wymianę wiertła i dłuta, bez konieczności używania dodatkowych narzędzi.

Silnik bezszczotkowy o innowacyjnej konstrukcji dzięki wyeliminowaniu tarcia szczotek i specjalnym magnesom zapewnia większą moc, dłuższy czas pracy i żywotność elektronarzędzia. Zaawansowane układy elektroniczne stale regulują pracę silnika, optymalizując jego moc do wykonywanej czynności, co przekłada się na efektywność działania i maksymalizację czasu działania akumulatora.

Metalowa przekładnia zwiększa odporność na zużycie i zapewnia precyzję działania mechanizmu.

Wygodnie umiejscowiony przełącznik pozwala wybrać jedną z funkcji: wiercenie bezударowe, wiercenie udarowe, dłutowanie udarowe z wyłącznikiem obrotowym, rotacja.

Płynna regulacja prędkości obrotów we włączniku daje pełną kontrolę nad wykonywaną czynnością.

Miękki uchwyt rękojeści umożliwia pewniejszy chwyt elektronarzędzia oraz tłumi drgania podczas pracy.

Dodatkowa rękojeść umożliwia uzyskanie lepszej kontroli nad urządzeniem podczas bardziej wymagających prac.

Wbudowana, mocna dioda LED doskonale oświetla miejsce pracy

Przełączanie obrotów elektronarzędzia w obu kierunkach pozwala na wiercenie i wykręcanie.

OneAccuSystem 18V umożliwia stosowanie wybranego akumulatora z bogatej i zróżnicowanej palecie elektronarzędzi do najcięższych prac.





