

Link do produktu: <https://www.libron.net.pl/mlotowiertarka-hogert-sds-plus-ht2e229-0hd-p-13295.html>



Młotowiertarka Hogert SDS Plus HT2E229-0HD

Cena brutto	270,00 zł
Cena netto	219,51 zł
Kod producenta	HT2E229-0HD
Kod EAN	5902801441431
Marka	Hogert
Energia uderu	1.5 J
Maksymalna moc	0 W
Zasilanie	akumulatorowe
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie	25 mm
Maksymalna średnica wiercenia w metalu	10 mm
EAN (GTIN)	5902801441431
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.35 kg
Prędkość obrotowa	910 RPM
Funkcyjność	2-funkcyjny (wiercenie z i bez uderu)
Typ uchwytu	SDS Plus
Maksymalna średnica wiercenia w betonie	12 mm
Kod producenta	HT2E229-0HD

Opis produktu

Kompaktowa młotowiertarka udarowa 18V

- Producent: HOGERT
- Kod produktu: HT2E229-0HD



DANE TECHNICZNE:

- Częstotliwość uderzeń [IPM]: 0-5100
- Dodatkowe informacje: wiercenie, wiercenie z uderem
- Funkcja: Softgrip
- Ilość funkcji: 2
- Max średnica wiercenia w betonie [mm]: 12
- Max średnica wiercenia w drewnie [mm]: 25
- Max średnica wiercenia w stali [mm]: 10
- Moc [J]: 1,3
- Napięcie zasilania [V]: 18
- Prędkość obr 1 bieg: 0-910
- Silnik: szczotkowy
- Uchwyt: SDS +

-
- Waga [kg]: 1,3

W ZESTAWIE:

- urządzenie podstawowe

CHARAKTERYSTYKA:

- Wybór funkcji: wiercenie bezударowe, wiercenie udarowe.
- Uchwyt – SDS+.
- Energia 1,5 J.
- Prędkość obrotowa: 0-910 RPM.
- Częstotliwość udaru: 0-5100 IPM.
- Maksymalna średnica wiercenia w drewnie – 25 mm.
- Maksymalna średnica wiercenia w stali – 10 mm.
- Maksymalna średnica wiercenia w betonie – 12 mm.
- Metalowy mechanizm przekładni.
- Oświetlenie LED.
- Płynna regulacja prędkości we włączniku.
- Miękki uchwyt rękojeści.
- Przełącznik obrotów w prawo i w lewo.
- Waga – 1,35 kg.
- Kod EAN – 5902801441431.
- 3 lata gwarancji (po rejestracji urządzenia).
- OneAccuSystem.
- Napięcie – 18 V.

OPIS:

Kompaktowe i wydajne urządzenie do wiercenia w murze, ceramice, kamieniu, drewnie, metalu, szczególnie polecane do trudnych prac w suficie.

Pneumatyczny mechanizm napędu udaru o sile 1,5 J przy częstotliwości uderzeń 0-5100 IPM oraz prędkości obrotowej 0-910 RPM pozwala na szybszą i efektywną pracę przy wierceniu, szczególnie w murze.

Uchwyt SDS+ pozwala na błyskawiczną i wygodną wymianę wiertła, bez konieczności używania dodatkowych narzędzi.

Metalowa przekładnia zwiększa odporność na zużycie i zapewnia precyzję działania mechanizmu.

Płynna regulacja prędkości obrotów we włączniku daje pełną kontrolę nad wykonywaną czynnością.

Miękki uchwyt rękojeści umożliwia pewniejszy chwyt elektronarzędzia oraz tłumi drgania podczas pracy.

Wbudowana, mocna latarka LED doskonale oświetla miejsce pracy.

Przełączanie obrotów elektronarzędzia w obu kierunkach pozwala na wiercenie i wykręcanie.

OneAccuSystem 18V umożliwia stosowanie wybranego akumulatora w bogatej i zróżnicowanej palecie elektronarzędzi do najcięższych prac.

