

Link do produktu: <https://www.libron.net.pl/naswietlacz-przenosny-halogen-roboczy-100w-4000k-10000lm-ip65-kabel-15m-p-13952.html>



Naświetlacz przenośny HALOGEN ROBOCZY 100W 4000K 10000lm IP65 kabel 1.5m

Cena brutto	163,00 zł
Cena netto	132,52 zł
Kod producenta	DIO-0677
Kod EAN	5905806809275
Marka	DIOLED
Informacje dodatkowe	oprawa hermetyczna, regulacja padania światła, źródło światła w zestawie
Klasa efektywności energetycznej	F
Temperatura barwowa	4000 K
Źródło światła	LED
Stopień ochrony IP	IP65
Certyfikaty zgodności	CE
Kod taryfy celnej	94054239
EAN (GTIN)	5905806809275
Rodzaj	naświetlacz
Barwa światła	biały neutralny
Jasność	10000 lm
Kolor	szary
Moc znamionowa	100 W
Trwałość	25000 h
Zawiera baterie	nie
Kod producenta	DIO-0677

Opis produktu

↘ Naświetlacz przenośny 100W 4000K 10000lm IP65 kabel 1.5m ROBOCZY BUDOWLANY ↙



Naświetlacz przenośny LED marki **DIOLED** to niezawodne rozwiązanie do oświetlenia wszędzie tam, gdzie liczy się mobilność, wysoka jasność i energooszczędność. Dzięki mocy 100W oraz strumieniowi świetlnemu 10000 lumenów, urządzenie gwarantuje równomierne oświetlenie dużych powierzchni.

Zalety i korzyści:

- **Wysoka jasność 10000lm** – zapewnia intensywne, równomierne światło idealne do pracy nawet w ciemnych warunkach.
- **Neutralna barwa światła 4000K** – sprzyja komfortowi wzroku, wiernie oddaje kolory i jest odpowiednia zarówno do pracy, jak i codziennego użytku.
- **Mobilność i praktyczność** – lekka konstrukcja oraz wygodny uchwyt umożliwiają łatwe przenoszenie i ustawienie lampy w dowolnym miejscu.
- **Energooszczędna technologia LED** – niskie zużycie energii przy bardzo wysokiej wydajności świetlnej.
- **Odporność na warunki zewnętrzne** – klasa szczelności IP65 chroni przed deszczem, kurzem i pyłem, dzięki czemu

naświetlacz świetnie sprawdzi się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

- **Solidna konstrukcja** – trwałe materiały gwarantują długą żywotność oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne.



Zastosowanie:

- oświetlenie placów budowy i prac remontowych
- warsztaty, garaże i hale produkcyjne
- ogrody, podjazdy, przestrzenie zewnętrzne
- prace instalacyjne i montażowe w terenie
- wydarzenia plenerowe i zastosowania hobbystyczne



FAQ - Najczęściej zadawane pytania

- 1. Czy naświetlacz jest wodoodporny?** Tak, naświetlacz posiada klasę szczelności **IP65**, co oznacza, że jest odporny na deszcz, wilgoć i pył. Można go bezpiecznie używać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
- 2. Czy naświetlacz nadaje się do użytku na budowie?** Tak, dzięki solidnej konstrukcji, wysokiej jasności 10000 lumenów i mobilności, naświetlacz świetnie sprawdzi się na placach budowy oraz podczas prac remontowych.
- 3. Jaki kolor światła emituje lampa?** Naświetlacz świeci w barwie **neutralnej białej (4000K)**, która jest najbardziej komfortowa do pracy – nie męczy wzroku i dobrze odwzorowuje kolory.
- 4. Czy lampa ma wbudowaną baterię, czy wymaga podłączenia do prądu?** Naświetlacz wymaga podłączenia do sieci elektrycznej. Dzięki temu zapewnia pełną moc i stabilne działanie przez cały czas pracy.

5. Czy produkt można łatwo przenosić? Tak, naświetlacz jest **lekki i mobilny**, a wygodny uchwyt umożliwia szybkie i wygodne przenoszenie oraz ustawianie w dowolnym miejscu.

6. Jakie są główne zastosowania naświetlacza? Naświetlacz idealnie nadaje się do:

- prac budowlanych i remontowych,
- warsztatów i garaży,
- oświetlenia ogrodów i podjazdów,
- hal magazynowych i produkcyjnych,
- wydarzeń plenerowych.

7.



Parametry techniczne:

- producent: Dioled
- kod producenta: DIO-0677
- zasilanie: 220-240V 50Hz
- moc: **100W**
- temperatura barwowa: **4000K (neutralna biała)**
- strumień świetlny: **10000lm**
- żywotność: **25 000h**
- liczba cykli wł/wył: 18 000
- skuteczność świetlna: 100lm/W
- współczynnik mocy PF: $\geq 0,9$
- kąt świecenia: 120°
- klasa szczelności: **IP65**
- możliwość ściemniania: NIE
- klasa energetyczna: F
- długość kabla: 1,5m
- wymiary: **270X220mm**
- optymalne warunki pracy: -25°C - +50°C









