Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 02:10

Link do produktu: https://www.libron.net.pl/odkurzacz-przemyslowy-flex-s-44-l-ac-1400-w-p-423.html



Odkurzacz przemysłowy Flex S 44 L AC 1400 W

Cena brutto	**3 259,00 zł**
Cena netto	**2 649,59 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**444146**
Producent	**Flex**

Opis produktu

- Odkurzacz z automatycznym systemem czyszczenia filtra
- Turbina o dużej mocy troszczy się o wysoką wydajność ssania i wysokie podciśnienie. Dzięki temu osiągany jest wspaniały efekt odsysania
- Automatyczne czyszczenie filtra zapewnia stałą, wysoka wydajność ssania
- Płaski filtr fałdowany z powierzchnią Nano- teflonową umożliwia optymalne wykorzystanie pojemności zbiornika na pył i brud
- Gniazdo do narzędzi z elektronicznym systemem automatycznego włączania /wyłączania
- Pokrętło z regulacją siły ciągu odkurzacza zapewnia optymalną pracę
- Odkurzacz nadaje się do odsysania na mokro z elektroniczną kontrolą poziomu napełnienia
- Zwłoka rozruchu zapobiega wzrostom napięcia podczas startu, a zwłoka wyłączania (15 sekund wybiegu) opróżnia wąż ssawny z resztek kurzu
- Podwójne ściany pojemnika zwiększają wytrzymałość pojemnika a zintegrowany uchwyt ułatwia opróżnianie brudu i kurzu z pojemnika
- Wyposażony w dwa duże koła i dwa metalowe kółka obrotowe
- Oddzielne chłodzenie silnika z filtrem przeciwpyłowym chroni turbinę przed napływem zanieczyszczonego powietrza i przedłuża jego żywotność. (Filtr PES przeciw przedostawaniu się drobnych pyłów dostępny również jako wyposażenie dodatkowe)
- Łatwa wymiana filtra bez potrzeby demontażu pokrywy odkurzacza
- Wyposażony w uchwyt na wąż i ekspander do łatwego zamocowania kabla
- Z czterema zaczepami (po dwa z każdej strony) do mocowania pasów mocujących i uchwytu na żyrafę
- Zaleca się aby podczas pracy z wyłączona funkcją otrzepywania filtra stosować również worek filtracyjny a przy włączonym otrzepywaniu filtra stosować worek na odpady
- Odkurzacz przemysłowy klasy L: Przeznaczony do wszystkich pyłów posiadających wartości AGW > 0,1 mg/m³

Opis produktu

- Turbina o dużej mocy troszczy się o wysoką wydajność ssania i wysokie podciśnienie. Dzięki temu osiągany jest wspaniały efekt odsysania
- Automatyczne czyszczenie filtra zapewnia stałą, wysoka wydajność ssania
- Płaski filtr fałdowany z powierzchnią Nano- teflonową umożliwia optymalne wykorzystanie pojemności zbiornika na pył i brud
- Z gniazdkiem do narzędzi z elektronicznym systemem automatycznego włączania /wyłączania
- Pokrętło z regulacją siły ciągu odkurzacza zapewnia optymalną pracę
- Do odsysania na mokro: z elektroniczną kontrolą poziomu napełnienia
- Zwłoka rozruchu zapobiega wzrostom napięcia podczas startu, a zwłoka

wyłączania (15 sekund wybiegu) opróżnia wąż ssawny z resztek kurzu
- Podwójne ściany pojemnika zwiększają wytrzymałość pojemnika a zintegrowany uchwyt ułatwia opróżnianie brudu i kurzu z pojemnika
- Wyposażony w dwa duże koła i dwa metalowe kółka obrotowe
- Oddzielne chłodzenie silnika z filtrem przeciwpyłowym. Chroni turbinę przed napływem zanieczyszczonego powietrza i przedłuża jego żywotność. (Filtr PES przeciw przedostawaniu się drobnych pyłów dostępny również jako wyposażenie dodatkowe)
- Łatwa wymiana filtra bez potrzeby demontażu pokrywy odkurzacza
- Wyposażony w uchwyt na wąż i ekspander do łatwego zamocowania kabla
- Z czterema zaczepami (po dwa z każdej strony) do mocowania pasów mocujących i uchwytu na żyrafę
- Zaleca się aby podczas pracy z wyłączona funkcją otrzepywania filtra stosować również worek filtracyjny a przy włączonym otrzepywaniu filtra stosować worek na odpady
- Odkurzacz przemysłowy klasy L: Przeznaczony do wszystkich pyłów posiadających wartości AGW > 0,1 mg/m³

Dane techniczne

- Napięcie znamionowe: **230 V**
- Moc pobierana: **1 400 Wat**
- Max. wydajność powietrza: **4500 l/min**
- Max. podciśnienie: **2 500 Pa**
- Pojemność zbiornika: **42 l**
- Pojemność cieczy: **26 l**
- Gniazdo podłączeniowe: **100-2400 Watt**
- Długość przewodu zasilającego: **7,5 m**
- Powierzchnia filtra: **5000 cm2**

Zakres dostawy

- 1 wąż ssący Ø 32 mm x 4 m 445.037
- 1 filtr klasy PES L / M / H 445.118
- 1 materiałowy worek filtrujący L / M 445.088
- 1 PP worek utylizujący 445.061
- 1 adapter Ø 25-32 mm, antystatyczny 445.029
- 2 klipsy na wąż
- 1 zestaw czyszczący 445.053