

Link do produktu: <https://www.libron.net.pl/spawarka-arc-202-p-1128.html>



SPAWARKA ARC 202

Cena brutto	460,00 zł
Cena netto	373,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ARC-202
Producent	Weldman

Opis produktu

Spawarka inwertorowa ARC 202 do spawania elektrodami otulonymi prądem stałym (DC).
Jeżeli należysz do osób, które lubią sprawdzone i pewne produkty, koniecznie zapoznaj się z poniższym opisem spawarki inwertorowej ARC 202 do spawania elektrodami otulonymi prądem stałym (DC). Jest ona przeznaczona do spawania elektrodami rutyłowymi i zasadowymi do 4 mm różnych gatunków stali (niskowęglowej, niskostopowej, nierdzewnej itp.) oraz żeliwa. Spawarka ARC 202 posiada cyfrowy wyświetlacz prądu spawania, wyposażony w prosty system lampek. Diody LED na przednim panelu informują o podłączeniu do zasilania (zielona dioda) lub o wyłączeniu z powodu przeciążenia (czerwona dioda). Podczas pracy przyda się nam także na pewno elektronicznie sterowana płynna regulacja prądu spawania oraz specjalne zabezpieczenie sprzętu przed przeciążeniem.

Spawarka inwertorowa ARC 202 posiada funkcje ułatwiające spawanie:

- HOT START (gorący start): zwiększa prąd spawania przy zajarzaniu łuku celem ułatwienia zapłonu elektrody
- ARC FORCE (dynamika łuku): skraca długość łuku podczas zwiększania prądu spawania optymalizując przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia elektrody ze spawanym materiałem
- ANTI STICK: ogranicza prąd spawania zapobiegając przyklejaniu się elektrody do spawanego materiału

Spawarka inwertorowa ARC 202 może spawać metodą TIG po podłączeniu uchwytu z zaworem gazowym. Dotykowe zajarzenie łuku spawalniczego wskutek potarcia elektrodą wolframową o spawany materiał (TIG Scratch). Mała i lekka konstrukcja sprawia, że spawarka inwertorowa ARC 202 do spawania elektrodami otulonymi prądem stałym (DC) ma zastosowanie w pracach naprawczych w warunkach warsztatowych jak i w pracach wykonywanych w terenie. Transport ułatwia wyposażenie spawarki w solidny pasek naramienny.

Dane techniczne

Typ urządzenia	ARC 202
Napięcie zasilania [V]	230
Napięcie prądu jałowego [V]	56
Zakres regulacji prądu spawania [A]	20-200
Średnica elektrody [mm]	2-4
Klasa ochrony [IP]	21
Wymiary [cm]	28x12x17
Waga [kg]	4

Zakres dostawy

- przewód 2m z uchwytem elektrody 200A (DX25)
- przewód 1,6m z zaciskiem masy 300A (DX25)
- maska spawalnicza
- przewód zasilający 2m z wtyczką 230V