

Link do produktu: <https://www.libron.net.pl/spawarka-polautomatyczna-mig-mag-midi-mig-220-mma-p-1133.html>

SPAWARKA PÓŁAUTOMATYCZNA MIG/MAG MIDI MIG 220 MMA

Cena brutto	1 530,00 zł
Cena netto	1 243,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MIG220
Kod producenta	103111
Producent	Weldman

Opis produktu

Spawarka Midi Mig 220 cechuje się zasilaniem jednofazowym oraz wykonaniem według technologii inwertorowej IGBT. Ten produkt jest przeznaczony do spawania metodą FLUX (bez osłony gazu), metodą MIG/MAG (wraz z osłoną gazu) oraz do spawania elektrodami otulonymi prądem stałym (DC). **Półautomat spawalniczy Midi Mig 220** został zaprojektowany do spawania drutami samoosłonowymi 0,9 mm, drutami spawalniczymi o średnicy 0,6-1,0 mm, a także elektrodami otulonymi o średnicy do 4 mm.

Spawarka Midi Mig 220 – wiele możliwości w jednym urządzeniu

Półautomat spawalniczy Midi Mig 220 obsługuje szpulę do 5kg D200 i jest przeznaczony do spawania aluminium, odlewów żeliwnych, stali niskostopowej (MAG), stali niskowęglowej oraz stali stopowej (MIG). Ze względu, iż jest to produkt stworzony zgodnie z nowoczesną technologią, posiada także wiele przydatnych funkcji oraz dodatków, takich jak:

- dwa cyfrowe wyświetlacze parametrów prądu spawania (woltomierz, amperomierz)
- diody sygnalizacyjne LED: zasilania (zieloną) i przeciążenia (czerwoną)
- elektronicznie sterowaną płynną regulację prądu spawania
- elektronicznie sterowaną płynną regulację prędkości posuwu drutu
- przycisk szybkiego podawania drutu
- eurozłącze
- zabezpieczenie przed przeciążeniem.

Spawarka Midi Mig 220 została stworzona do prac odbywających się zarówno w warsztacie, jak i w terenie, przy czym jednocześnie należy do grupy produktów, które są skuteczne w swoich działaniach i bardzo wytrzymałe. **Półautomat spawalniczy Midi Mig 220** to jedno z najlepszych rozwiązań pod względem wydajności oraz niezawodności.

Dane techniczne

Typ urządzenia	MIDI MIG 220
Napięcie zasilania [V]	230
Napięcie prądu jałowego [V]	56
Zakres regulacji prądu spawania [A]	MIG – 15-220 MMA 20-180
Sprawność max przy 40°C	220A@60%
EN 60974-1	170@100%
Średnica drutu [mm]	0,6-1,0

Max waga szpuli [kg]	5
Klasa ochrony [IP]	IP21
Wymiary [cm]	54x24x42
Waga [kg]	14

Zakres dostawy

- uchwyt spawalniczy MB 15 3 m
- przewód spawalniczy 2,5 m z uchwytem elektrody 200A (DX25)
- przewód masowy 2 m z zaciskiem 200A (DX25)
- przewód zasilający 2 m z wtyczką 230V
- gniazdo 230V na tylnym panelu
- króciec na wąż 8 mm do podłączenia przewodu gazowego
- tarczę spawalniczą
- szczotkę