Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:26

Link do produktu: https://www.libron.net.pl/szlifierka-do-gipsu-flex-ge-6-r-p-13411.html



Szlifierka do gipsu Flex GE 6 R

Cena brutto	**4 699,00 zł**
Cena netto	**3 820,33 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**530900**
Kod EAN	**4030293247406**
Producent	**Flex**
Marka	**Flex**
Średnica tarczy	**225 mm**
Rodzaj	**szlifierka do gipsu**
Typ	**z wysięgnikiem**
Napięcie zasilania	**230 V**
Rodzaj zasilania	**sieciowe**
System mocowania materiału ściernego	**mocowanie na rzepy**
EAN (GTIN)	**4030293247406**
Seria	**GE**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**6 kg**
Waga urządzenia	**2.84 kg**
Maksymalna moc	**500 W**
Informacje dodatkowe	**łagodny rozruch, regulacja obrotów**
Maksymalna prędkość obrotowa	**1680 RPM**
Średnica talerza	**225 mm**
Kod producenta	**530900**

Opis produktu

SZLIFIERKA DO GIPSU ŻYRAFA ZESTAW GE 6 R-EC FLEX 2,84 kg ODKURZACZ S44 FLEX



Zestaw do gładzi:

Szlifierka do gipsu Żyrafa z karbonu GE 6 R-EC Flex

Odkurzacz przemysłowy bezworkowy S44 L AC s47 FLEX



 Szlifierka do gipsu Żyrafa z karbonu GE 6 R-EC Flex

 Najlżejsza dostępna na rynku: tylko 2,84 kg

✔ **Wykonana z karbonu**, który jest wyjątkowo lekkim materiałem, co oznacza, że cała szlifierka do ścian i sufitów waży mniej.

✔ **Zmniejsza to obciążenie** użytkownika i minimalizuje zmęczenie podczas długotrwałego szlifowania.



✔ **Ta wyjątkowo lekka** maszyna oferuje wyjątkowy komfort obsługi. Szlifierka do ścian i sufitów jest optymalnie wyważona, co umożliwia doskonałe prowadzenie, ponieważ ciężar jest równomiernie rozłożony na szlifierce.

✔ **Ergonomicznie ukształtowana** karbonowa rura prowadząca oraz miękkie uchwyty na rękojeści głównej i szpadlu sprawiają, że obsługa jest niezwykle wygodna.

✔ **Bardzo płaska**, kardanowo łożyskowana głowica szlifierska z zakresem obrotu 160° zapewnia wysoką elastyczność i optymalną regulację podczas szlifowania ścian i sufitów.

✔ Kolejnym plusem jest **wysoce zaawansowana przekładnia planetarna** w głowicy szlifierskiej, która zapewnia

bezwibracyjną pracę i doskonałe szlifowanie powierzchni.



✔ **Głowica szlifierska** z innowacyjną tarczą szlifierską bardzo dobrze dopasowuje się do szlifowanej powierzchni, a także zapewnia zauważalnie lepsze wyczucie szlifowania.

✔ Ze względu na wysoką elastyczność mechanizmu Giraffe®, nie ma potrzeby stosowania zbędnego nacisku w celu osiągnięcia optymalnych rezultatów.

✔ **Segmentowa głowica szlifierska** z obrotowym segmentem krawędziowym.

✔ Umożliwia obróbkę przejść między powierzchniami ściana/ściana oraz ściana/sufit. Obrót następuje bez przerwania pracy wskutek ruchu maszyny.

✔ **Bezszczotkowy silnik** o wysokiej skuteczności i długiej żywotności.

✔ **Zmienna prędkość obrotowa**, regulowana w krokach od 1 do 6 z wyświetlaczem LED mocy.



✔ **Innowacyjny, tekstylny system transportowy** pozwala na bezwysiłkowy transport maszyny i wyposażenia dodatkowego. Giraffe® nie wymaga montażu, może być natychmiast używana.

✔ Dzięki **rozbudowanemu asortymentowi ściernic** idealne do szlifowania płyt gipsowo-kartonowych, termoizolacyjnych płyt styropianowych oraz przygotowania pod lakierowanie.

✔ **Bardzo elastyczna** przez opcjonalne przedłużenie (wyposażenie dodatkowe) o 500mm dla wysokich pomieszczeń, montowany baznarzędziowo.

✔ **Efektywne zasysanie** między wieńcem szczotek i płytą szlifierską (okrągłą) zapobiega zatykaniu się materiału szlifierskiego i zapewnia bezpyłową pracę.

✔ **Opcja podłączenia odkurzaczy bezpieczeństwa FLEX** z optymalizacją przepływu na rurze prowadzącej z systemem zatrzaskowym FLEX, antystatyczna w połączeniu z antystatycznym wężem ssącym.

✔ **Zabezpieczony przed pyłem włącznik.**



➡ **Dane techniczne:**

- **Pobór mocy:** 500 W
- **Napięcie:** 230 V
- **Częstotliwość:** 50/60 Hz
- **Średnica tarczy szlifierskiej:** 225 mm
- **Prędkość obrotowa biegu jałowego:** 1100 - 1680 obr./min
- **Kąt nachylenia głowicy:** 160°
- **Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów:** rzepy
- **Długość kabla:** 5,0 m
- **Długość:** 1520 mm
- **Waga:** 2,84 kg



Odkurzacz przemysłowy bezworkowy S44 FLEX

✔ **Odkurzacz o mocy 1400** to wydajne urządzenie sprzątające z automatycznym systemem czyszczenia filtra. Odkurzacz przystosowany jest do pracy na sucho i na mokro.

✔ Urządzenie posiada gniazdo przyłączeniowe dla elektronarzędzi o napięciu 100-2400W. **Doskonały odkurzacz do prac warsztatowych.**

✔ **Odkurzacz z automatycznym systemem czyszczenia filtra,** 42l, Klasa L. Turbina o dużej mocy troszczy się o wysoką wydajność ssania i wysokie podciśnienie. Dzięki temu osiągany jest wspaniały efekt odsysania.

✔ Automatyczne czyszczenie filtra **zapewnia stałą, wysoka wydajność ssania.** Płaski filtr fałdowany z powierzchnią nano-teflonową umożliwia optymalne wykorzystanie pojemności zbiornika na pył i brud.



✔ **Z gniazdkiem do narzędzi z elektronicznym systemem automatycznego włączania /wyłączania**. Pokrętło z regulacją siły ciągu odkurzacza zapewnia optymalną pracę. Do odsysania na mokro: z elektroniczną kontrolą poziomu napełnienia.

✔ **Zwłoka rozruchu zapobiega wzrostom napięcia** podczas startu, a zwłoka wyłączania (15 sekund wybiegu) opróżnia wąż ssawny z resztek kurzu. Podwójne ściany pojemnika zwiększają wytrzymałość pojemnika a zintegrowany uchwyt ułatwia opróżnianie brudu i kurzu z pojemnika. Wyposażony w dwa duże koła i dwa metalowe kółka obrotowe.

✔ **Oddzielne chłodzenie silnika** z filtrem przeciwpyłowym. Chroni turbinę przed napływem zanieczyszczonego powietrza i przedłuża jego żywotność. (Filtr PES przeciw przedostawaniu się drobnych pyłów dostępny również jako wyposażenie dodatkowe).

Wyposażony w uchwyt na wąż i ekspander do łatwego zamocowania kabla. Z czterema zaczepami (po dwa z każdej strony) do mocowania pasów mocujących i uchwytu na żyrafę.

✔ Zaleca się aby podczas pracy z wyłączona funkcją otrzepywania filtra stosować również worek filtracyjny a przy włączonym otrzepywaniu filtra stosować worek na odpady. Odkurzacz przemysłowy klasy L: Przeznaczony do wszystkich pyłów posiadających wartości AGW > 0,1 mg/m3.

➡ Dane techniczne:

- **Pobór mocy P. max.:**1400 W

- **Maks. wydajność powietrza:** 4500 l/min
- **Maks. podciśnienie:** 25000 Pa
- **Powierzchnia filtra:** 5000 cm2
- **Pojemność zbiornika:** 42 l
- **Pojemność cieczy**: 26 l
- **Gniazdo podłączeniowe**: 100 - 2400 W
- **Wymiary (szer x dł x wys):** 565 x 385 x 650 mm
- **Długość kabla:** 7,5 m
- **Waga:** 16,7 kg

➡ Zawartość zestawu:

✔ Szlifierka do gipsu GE 6 R-EC Flex

- Torba transportowa

✔ Odkurzacz przemysłowy S44 Flex

- Wąż ssący O 32 mm x 4 m
- Szeroka dysza podłogowa
- Okrągła szczotka
- Wąska końcówka
- Dysza szczelinowa
- Kolanko podłączeniowe do podłączenia węża giętkiego i rury metalowej
- 3 rury metalowe INOX o długości 350 mm każda
- 1 filtr klasy PES L / M / H:
- 1 materiałowy worek filtrujący L / M
- 1 PP worek utylizujący
- 1 adapter O 25-32 mm, antystatyczny
- Klips na wąż: 2 szt


FLEX


FLEX


FLEX




EC
Motor
FLEX


1
2
3
4
5
6
EC
EC
Motor


FLEX


EC
FLEX


FLEX


FLEX