

Link do produktu: <https://www.libron.net.pl/szlifierka-do-gipsu-flex-ge-6-r-p-13411.html>



Szlifierka do gipsu Flex GE 6 R

Cena brutto	4 699,00 zł
Cena netto	3 820,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	530900
Kod EAN	4030293247406
Producent	Flex
Marka	Flex
Średnica tarczy	225 mm
Rodzaj	szlifierka do gipsu
Typ	z wysięgnikiem
Napięcie zasilania	230 V
Rodzaj zasilania	sieciowe
System mocowania materiału ściernego	mocowanie na rzepy
EAN (GTIN)	4030293247406
Seria	GE
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	6 kg
Waga urządzenia	2.84 kg
Maksymalna moc	500 W
Informacje dodatkowe	łagodny rozruch, regulacja obrotów
Maksymalna prędkość obrotowa	1680 RPM
Średnica talerza	225 mm
Kod producenta	530900

Opis produktu

**SZLIFIERKA DO GIPSU ŻYRAFA ZESTAW GE 6 R-EC FLEX
2,84 kg ODKURZACZ S44 FLEX**

FLEX



▣ **Zestaw do gładzi:**

Szlifierka do gipsu Żyrafa z karbonu GE 6 R-EC Flex

Odkurzacz przemysłowy bezworkowy S44 L AC s47 FLEX



☐ Szlifierka do gipsu Żyrafa z karbonu GE 6 R-EC Flex

☐ Najlżejsza dostępna na rynku: tylko 2,84 kg

✓ **Wykonana z karbonu**, który jest wyjątkowo lekkim materiałem, co oznacza, że cała szlifierka do ścian i sufitów waży mniej.

-
- ✓ **Zmniejsza to obciążenie** użytkownika i minimalizuje zmęczenie podczas długotrwałego szlifowania.



- ✓ **Ta wyjątkowo lekka** maszyna oferuje wyjątkowy komfort obsługi. Szlifierka do ścian i sufitów jest optymalnie wyważona, co umożliwia doskonałe prowadzenie, ponieważ ciężar jest równomiernie rozłożony na szlifierce.
- ✓ **Ergonomicznie ukształtowana** karbonowa rura prowadząca oraz miękkie uchwyty na rękojeści głównej i szpadlu sprawiają, że obsługa jest niezwykle wygodna.
- ✓ **Bardzo płaska**, kardanowo łożyskowana głowica szlifierska z zakresem obrotu 160° zapewnia wysoką elastyczność i optymalną regulację podczas szlifowania ścian i sufitów.
- ✓ Kolejnym plusem jest **wysoce zaawansowana przekładnia planetarna** w głowicy szlifierskiej, która zapewnia

bezwibracyjną pracę i doskonałe szlifowanie powierzchni.



- ✓ **Głowica szlifierska** z innowacyjną tarczą szlifierską bardzo dobrze dopasowuje się do szlifowanej powierzchni, a także zapewnia zauważalnie lepsze wyczucie szlifowania.
- ✓ Ze względu na wysoką elastyczność mechanizmu Giraffe®, nie ma potrzeby stosowania zbędnego nacisku w celu osiągnięcia optymalnych rezultatów.
- ✓ **Segmentowa głowica szlifierska** z obrotowym segmentem krawędziowym.
- ✓ Umożliwia obróbkę przejść między powierzchniami ściana/ściana oraz ściana/sufit. Obrót następuje bez przerywania pracy wskutek ruchu maszyny.
- ✓ **Bezszcotkowy silnik** o wysokiej skuteczności i długiej żywotności.
- ✓ **Zmienna prędkość obrotowa**, regulowana w krokach od 1 do 6 z wyświetlaczem LED mocy.



✓ **Innowacyjny, tekstylny system transportowy** pozwala na bezwysiłkowy transport maszyny i wyposażenia dodatkowego. Giraffe® nie wymaga montażu, może być natychmiast używana.

✓ Dzięki **rozbudowanemu asortymentowi ściernic** idealne do szlifowania płyt gipsowo-kartonowych, termoizolacyjnych płyt styropianowych oraz przygotowania pod lakierowanie.

✓ **Bardzo elastyczna** przez opcjonalne przedłużenie (wyposażenie dodatkowe) o 500mm dla wysokich pomieszczeń, montowany baznarzędziowo.

✓ **Efektywne zasysanie** między wieńcem szczotek i płytą szlifierską (okrągłą) zapobiega zatykaniu się materiału szlifierskiego i zapewnia bezpyłową pracę.

✓ **Opcja podłączenia odkurzaczy bezpieczeństwa FLEX** z optymalizacją przepływu na rurze prowadzącej z systemem zatraskowym FLEX, antystatyczna w połączeniu z antystatycznym węzem ssącym.

✓ **Zabezpieczony przed pyłem włącznik.**



→ **Dane techniczne:**

- **Pobór mocy:** 500 W
- **Napięcie:** 230 V
- **Częstotliwość:** 50/60 Hz
- **Średnica tarczy szlifierskiej:** 225 mm
- **Prędkość obrotowa biegu jałowego:** 1100 - 1680 obr./min
- **Kąt nachylenia głowicy:** 160°
- **Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów:** rzepy
- **Długość kabla:** 5,0 m
- **Długość:** 1520 mm
- **Waga:** 2,84 kg



▣ Odkurzacz przemysłowy bezworkowy S44 FLEX

✓ **Odkurzacz o mocy 1400** to wydajne urządzenie sprzątające z automatycznym systemem czyszczenia filtra. Odkurzacz przystosowany jest do pracy na sucho i na mokro.

✓ Urządzenie posiada gniazdo przyłączeniowe dla elektronarzędzi o napięciu 100-2400W. **Doskonały odkurzacz do prac warsztatowych.**

✓ **Odkurzacz z automatycznym systemem czyszczenia filtra**, 42l, Klasa L. Turbina o dużej mocy troszczy się o wysoką wydajność ssania i wysokie podciśnienie. Dzięki temu osiągany jest wspaniały efekt odsysania.

✓ Automatyczne czyszczenie filtra **zapewnia stałą, wysoką wydajność ssania**. Płaski filtr fałdowany z powierzchnią nano-teflonową umożliwia optymalne wykorzystanie pojemności zbiornika na pył i brud.



✓ **Z gniazdkiem do narzędzi z elektronicznym systemem automatycznego włączania /wyłączenia.** Pokrętko z regulacją siły ciągu odkurzacza zapewnia optymalną pracę. Do odsysania na mokro: z elektroniczną kontrolą poziomu napełnienia.

✓ **Zwłoka rozruchu zapobiega wzrostom napięcia** podczas startu, a zwłoka wyłączenia (15 sekund wybiegu) opróżnia wąż ssawny z resztek kurzu. Podwójne ściany pojemnika zwiększają wytrzymałość pojemnika a zintegrowany uchwyt ułatwia opróżnianie brudu i kurzu z pojemnika. Wyposażony w dwa duże koła i dwa metalowe kółka obrotowe.

✓ **Oddzielne chłodzenie silnika** z filtrem przeciwpyłowym. Chroni turbinę przed napływem zanieczyszczonego powietrza i przedłuża jego żywotność. (Filtr PES przeciw przedostawaniu się drobnych pyłów dostępny również jako wyposażenie dodatkowe).

Wyposażony w uchwyt na wąż i ekspander do łatwego zamocowania kabla. Z czterema zaczepami (po dwa z każdej strony) do mocowania pasów mocujących i uchwytu na żyrafę.

✓ Zaleca się aby podczas pracy z wyłączoną funkcją otrząpywania filtra stosować również worek filtracyjny a przy włączonym otrząpywaniu filtra stosować worek na odpady. Odkurzacz przemysłowy klasy L: Przeznaczony do wszystkich pyłów posiadających wartości AGW > 0,1 mg/m³.

→ Dane techniczne:

- **Pobór mocy P. max.:** 1400 W

-
- **Maks. wydajność powietrza:** 4500 l/min
 - **Maks. podciśnienie:** 25000 Pa
 - **Powierzchnia filtra:** 5000 cm²
 - **Pojemność zbiornika:** 42 l
 - **Pojemność cieczy:** 26 l
 - **Gniazdo podłączeniowe:** 100 - 2400 W
 - **Wymiary (szer x dł x wys):** 565 x 385 x 650 mm
 - **Długość kabla:** 7,5 m
 - **Waga:** 16,7 kg

→ **Zawartość zestawu:**

✓ **Szlifierka do gipsu GE 6 R-EC Flex**

- Torba transportowa

✓ **Odkurzacz przemysłowy S44 Flex**

- Wąż ssący Ø 32 mm x 4 m
- Szeroka dysza podłogowa
- Okrągła szczotka
- Wąska końcówka
- Dysza szczelinowa
- Kolanko podłączeniowe do podłączenia węża giętkiego i rury metalowej
- 3 rury metalowe INOX o długości 350 mm każda
- 1 filtr klasy PES L / M / H:
- 1 materiałowy worek filtrujący L / M
- 1 PP worek utylizujący
- 1 adapter Ø 25-32 mm, antystatyczny
- Klips na wąż: 2 szt

















