

Link do produktu: <https://www.libron.net.pl/tarcza-diamantowa-kinczyk-do-ceramiki-19-1012-p-13276.html>



Tarcza diamentowa Kińczyk do ceramiki 19-1012

Cena brutto	151,00 zł
Cena netto	122,76 zł
Kod producenta	19-1012
Kod EAN	5908226211574
Funkcja	cięcie
Przeznaczenie	do betonu, do kostki
Rodzaj	diamantowa
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.1 kg
Średnica tarczy	125 mm
Średnica otworu	22.23 mm
Marka	Kinczyk
Kod producenta	19-1012
EAN (GTIN)	5908226211574

Opis produktu





KINCZYK Tarcza Diamentowa

Typ: CERAMIC - SUPER

Kod procenta - 19-1012

Rozmiar:

- średnica - 125 mm,
- średnica mocowania: 22,23 mm.

Prędkość obwodowa: max. 80 m/s

ZASTOSOWANIE:

- klinkier-T,
- marmur,
- granit,
- ceramika,
- gres,
- kamień naturalny.

Ważne wskazówki, z którymi się należy zapoznać przed użyciem narzędzia:

- przed każdym użyciem kontrolować stan tarczy,
- nigdy nie używać tarcz tnących, których rdzeń lub segmenty są wygięte, pęknięte, wykruszone lub wykazują inne

- odchylenie od normalnego stanu,
- nie używać niewyważonych ani odkształconych tarcz (powoduje silne wibracje maszyny),
 - prędkość obrotowa wałka maszyny nie może przekroczyć maksymalnie dopuszczalnej prędkości obrotowej dla tarczy tnącej,
 - zawsze używać tarcz, których otwór mocowania i średnica zewnętrzna odpowiadają wymogom maszyny,
 - podczas pracy z tarczą używać stale przepisanych środków ochrony osobistej,
 - bezwzględnie przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa producenta maszyny,
 - ciąć wyłącznie po linii prostej, nie przechylając narzędzia w rzucie,
 - tarcze tnące nie są przeznaczone do szlifowania,
 - nieprzestrzeganie powyższych wskazówek, może spowodować poważne obrażenia ciała użytkownika narzędzia lub osób trzecich.



Zalecenia co do użycia:

- tarcza powinna obracać się zgodnie z zaznaczonym na niej strzałką kierunkiem obrotów,
- nie należy używać nadmiernej siły podczas nakładania na wałek tnący,
- podczas cięcia w miarę możliwości nie naciskać na materiał, ciężar maszyny jest wystarczający,
- maksymalnie możliwe dla danej średnicy tarczy głębokości rzazu można uzyskać w kilku przejściach,
- w miarę możliwości należy ciąć na mokro, płuczac i chłodziac tarczę wodą, co wpływa korzystnie na jej żywotność i warunki pracy (wiązaną pyłu),
- właściwie dobrana do materiału tarcza diamentowa ostrzy się sama podczas cięcia. Tępa tarczę można naostrzyć wykonując kilka cięć w materiale łatwo ścieralnym jak np. gazobeton w celu przywrócenia jej właściwości tnących.

