

Link do produktu: <https://www.libron.net.pl/wiertlo-hikoki-sds-max-25-x-720mm-754357-p-13167.html>

## Wiertło Hikoki SDS-MAX 25 x 720mm 754357

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Cena brutto                              | <b>273,70 zł</b>           |
| Cena netto                               | <b>222,52 zł</b>           |
| Dostępność                               | <b>Dostępny</b>            |
| Czas wysyłki                             | <b>24 godziny</b>          |
| Kod producenta                           | <b>754357</b>              |
| Kod EAN                                  | <b>8717574029215</b>       |
| Producent                                | <b>Hikoki</b>              |
| Marka                                    | <b>Hikoki</b>              |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>1 kg</b>                |
| Typ mocowania                            | <b>SDS-Max</b>             |
| Średnica wiertła                         | <b>25 mm</b>               |
| Kierunek obracania                       | <b>Reguła prawej dłoni</b> |
| EAN (GTIN)                               | <b>8717574029215</b>       |
| Zastosowanie                             | <b>do betonu</b>           |
| Rodzaj wiertła                           | <b>spiralne</b>            |
| Długość wiertła                          | <b>720 mm</b>              |
| Liczba wiertel                           | <b>1 szt.</b>              |
| Kod producenta                           | <b>754357</b>              |

### Opis produktu

## Hikoki Wiertło do betonu SDS MAX 25x720 mm

Wiertło udarowe Hikoki Proline jest to profesjonalne wiertło o bardzo dużej wytrzymałości i wydajności. Bezkompromisowa jakość wykonania w każdym detalu japońskiego wiertła zadowoli każdego profesjonalistę. Głowica została wykonana z węgla wolframu zakończona 4 ostrzami ustawionymi pod kątem 90°, głowica jest odporna na zatarcia czy inne uszkodzenia podczas spotkania z prętem zbrojeniowym. 4 ostrzowa spirala sprawia szybkie odprowadzenie urobku z otworu, otwór jest równy i idealnie okrągły. Ponadto wiertło posiada wzmocniony rdzeń, który zwiększa odporność na uszkodzenia lub złamania. Wiertło zostało tak zaprojektowane, aby użytkownik osiągnął jak najlepszą wydajność pracy. Wszystkie te zabiegi sprawiły wzrost żywotności wiertła o 50% w porównaniu do tradycyjnych wiertel 2 ostrzowych.



- 1 elementowa końcówka wykonana z węglików spiekanych o unikalnej właściwościach.
- Zastosowana została końcówka centrująca.
- Zastosowanie 4 końcówek pod kątem 90°.
- Wzmocniony rdzeń wiertła.
- 4 ostrzowa spirala znacznie poprawiająca szybkość odprowadzania urobku na zewnątrz otworu.
- Przekazywanie maksymalnej mocy z elektronarzędzia.



- **Typ uchwytu:** SDS MAX
- **Średnica:** 25 mm
- **Długość całkowita:** 720
- **Długość robocza:** 600
- **Przeznaczenie:** Beton, cegła, pustak, kamień naturalny
- **Ilość widii (ostrzy):** 4
- **Ilość krawędzi:** 4
- **Materiał końcówki:** Węglik wolframu