

Link do produktu: <https://www.libron.net.pl/wykrywacz-zircon-l350-multiscanner-p-13088.html>



WYKRYWACZ ZIRCON L350 MULTISCANNER

Cena brutto	397,00 zł
Cena netto	322,76 zł
Numer katalogowy	L350
Kod producenta	L350
Kod EAN	4218666780006
Maksymalna głębokość pomiaru dla przewodów pod napięciem	38
Maksymalna głębokość pomiaru dla drewna	38
Maksymalna głębokość pomiaru dla miedzi i metali kolorowych	38
Maksymalna głębokość pomiaru dla żelaza i stali	76
Zasilanie	baterie
Rodzaj	inny
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Marka	Zircon
Kod producenta	L350
EAN (GTIN)	4218666780006

Opis produktu

Wykrywacz MultiScanner L350 OneStep Zircon ZIL350 jest przeznaczony do wykrywania i lokalizowania elementów drewnianych, profili metalowych, metali żelaznych i nieżelaznych. Detektor posiada także opcję WireWarning, która wskazuje na obecność nieekranowanych przewodów prądu zmiennego AC pod napięciem. Urządzenie wyposażono również w technologię Auto Korekcji ACT, która umożliwia automatyczne poprawianie zwykłych błędów, takich jak np. rozpoczęcie skanowania nad szukanym obiektem. Dzięki czytelnemu wyświetlaczowi, wskaźnikowi SpotLite i sygnałowi dźwiękowemu, identyfikacja zlokalizowanego obiektu nie sprawia problemu.

Charakterystyka produktu:

- 3 tryby pracy umożliwiają wszechstronne wykorzystanie detektora
- Tryb StudScan pozwala lokalizować środek, krawędzie i kierunek elementów drewnianych i metalowych na głębokości do 19mm
- Tryb DeepScan służy do podwajania głębokości wykrywania do 38mm
- Tryb MetalScan umożliwia lokalizowanie metali nieżelaznych (miedź) na głębokości do 38mm i metali żelaznych (pręty zbrojeniowe) na głębokości do 76mm
- Funkcja WireWarning informuje o obecności nieekranowanych przewodów prądu zmiennego AC pod napięciem na głębokości do 51mm
- Technologia Auto Korekcji ACT automatycznie poprawia zwykłe błędy, np. rozpoczęcie skanowania nad szukanym obiektem
- Podświetlany wyświetlacz LCD pozwala na wygodne śledzenie zmian podczas wyszukiwania
- Wskaźnik SpotLite w kształcie strzałki wskazuje na środek wykrytego elementu
- Wskaźnik mocy sygnału daje możliwość rozróżnienia, czy zlokalizowany obiekt znajduje się płytko czy głęboko
- Rowek w kształcie litery "V" pozwala na wygodne zaznaczanie miejsca wykrytego obiektu
- Wskaźnik niskiego poziomu naładowania daje pełną kontrolę nad pracą narzędzia
- Odpowiednio wyprofilowane, ogumowane boki gwarantują komfortowy i pewny chwyt

Dane techniczne:

- Zasilanie: **bateria alkaliczna 9V**
- Temperatura pracy: **-7 do 41 stopni Celsjusza**
- Temperatura przechowywania: **-29 do 66 stopni Celsjusza**
- Wilgotność: **5-90% RH (bez skraplania)**
- Głębokość wykrywania elementów drewnianych/metalowych w trybie StudScan: **do 19mm**
- Głębokość wykrywania elementów drewnianych/metalowych w trybie DeepScan: **do 38mm**
- Dokładność wskazania w trybie StudScan i trybie DeepScan: **+/-3mm i +/-5mm**
- Głębokość wykrywania w trybie MetalScan: **do 38mm (miedź) i do 76mm (pręty zbrojeniowe)**
- Dokładność w trybie skanowania metalu: **+/-13mm z użyciem procedury podwójnego skanowania i zaznaczania**
- Dokładność w pozycji WireWarning (90-250V/50-60Hz): **do 152mm (6") nieekranowanego przewodu pod napięciem w ścianie kartonowo-gipsowej**
- Głębokość w trybie WireWarning: **do 51mm (w typowej ścianie z przewodami Romex)**

