

Link do produktu: <https://www.libron.net.pl/wyrzynarka-hogert-zasilanie-akumulatorowe-ht2e233-0js-p-13292.html>



Wyrzynarka Hogert zasilanie akumulatorowe HT2E233-0JS

Cena brutto	428,00 zł
Cena netto	347,97 zł
Kod producenta	HT2E233-0JS
Kod EAN	5902801442681
Marka	Hogert
Maksymalna moc	0 W
Rodzaj silnika	silnik bezszczotkowy
Skok brzeszczotu	26 mm
EAN (GTIN)	5902801442681
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2.45 kg
Zasilanie	akumulatorowe
Mocowanie brzeszczotu	chwyt uniwersalny
Kod producenta	HT2E233-0JS

Opis produktu

Akumulatorowa bezszczotkowa wyrzynarka 18V

- Producent: HOGERT
- Kod produktu: HT2E233-0JS



DANE TECHNICZNE:

- Dodatkowe informacje: nadmuchi powietrza
- Funkcja: Softgrip
- Maks. cięcie drewna [mm]: 135
- Maks. cięcie stali [mm]: 8
- Napięcie zasilania [V]: 18
- Podcinanie: 4 pozycje
- Prędkość obr 1 bieg: 0-2600
- Silnik: bezszczotkowy
- Skok [mm]: 26
- Waga [kg]: 2,5

W ZESTAWIE:

- urządzenie podstawowe,
- dysza odsysająca,

-
- brzeszczot,
 - prowadnica boczna

CHARAKTERYSTYKA:

- 4-stopniowa oscylacja brzeszczotu.
- Wychylenie stopy pod kątem 45°.
- Nadmuch powietrza w miejsce cięcia.
- Prędkość obrotowa: 0-2600 RPM.
- Skok brzeszczotu: 26 mm.
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu.
- Materiał podstawy – aluminium.
- Maksymalna grubość ciętego drewna – 135 mm.
- Maksymalna grubość ciętej stali – 8 mm.
- Metalowy mechanizm przekładni.
- Oświetlenie LED.
- Płynna regulacja prędkości.
- Antywibracyjny, miękki uchwyt rękojeści.
- Silnik bezszczotkowy.
- Ochrona przed przegrzaniem się urządzenia.
- Waga – 2,45 kg.
- 3 lata gwarancji po zarejestrowaniu urządzenia.
- OneAccuSystem.
- Napięcie – 18 V.

OPIS:

Wszechstronne i wydajne urządzenie do cięć kształtów w linii krzywej oraz poprzecznych w drewnie, plastiku, kompozytach i metalu.

Silnik bezszczotkowy o innowacyjnej konstrukcji dzięki wyeliminowaniu tarcia szczotek i specjalnym magnesom zapewnia większą moc, dłuższy czas pracy i żywotność elektronarzędzia. Zaawansowane układy elektroniczne stale regulują pracę silnika, optymalizując jego moc do wykonywanej czynności, co przekłada się na efektywność działania i maksymalizację czasu działania akumulatora.

Prędkość obrotowa 0-2600 RPM oraz skok brzeszczotu 26 mm pozwalają na szybszą i efektywną pracę.

4-stopniowa oscylacja brzeszczotu umożliwia wybór pomiędzy szybkim, a precyzyjnym cięciem.

Wychylenie stopy pod kątem 45° (lewo/prawo) daje możliwość cięcia skośnych krawędzi.

Nadmuch powietrza w miejsce cięcia, zwiększa komfort i precyzję cięcia.

Odlewana ciśnieniowo aluminiowa podstawa daje większą stabilność pracy, lepszą trwałość i mniejszą wagę

Beznarzędziowy montaż zapewnia szybką i łatwą wymianę brzeszczotu.

Metalowa przekładnia zwiększa odporność na zużycie i zapewnia precyzję działania mechanizmu.

Zabezpieczenie termiczne, chroni urządzenie przed przegrzaniem podczas pracy.

Płynna regulacja prędkości obrotów daje pełną kontrolę nad wykonywaną czynnością.

Miękki uchwyt rękojeści umożliwia pewniejszy chwyt elektronarzędzia oraz tłumi drgania podczas pracy.

Wbudowana, dioda LED doskonale oświetla miejsce pracy

OneAccuSystem 18V umożliwia stosowanie wybranego akumulatora w bogatej i zróżnicowanej palecie elektronarzędzi do najcięższych prac.

