

Link do produktu: <https://www.libron.net.pl/yato-yt-82356-szlifierka-orbitalna-zyrafa-na-wysiegniku-bezpylowa-400-w-p-13971.html>



Yato YT-82356 Szlifierka orbitalna żyrafa na wysięgniku bezpyłowa 400 W

Cena brutto	1 100,00 zł
Cena netto	894,31 zł
Kod producenta	YT-82356
Kod EAN	5906083122798
Marka	Yato
Zawiera baterie	nie
Długość kabla zasilającego	4 m
EAN (GTIN)	5906083122798
Średnica tarczy	225 mm
Kod taryfy celnej	84672959
Kod producenta	YT-82356

Opis produktu



YATO SZLIFIERKA ORBITALNA 225MM 400W ŻYRAFA LED YT-82356

SZLIFIERKA ORBITALNA 225MM 400W ŻYRAFA LED





Szlifierka do gładzi na wysięgniku YT-82356 to innowacyjne urządzenie przeznaczone do wydajnej obróbki dużych powierzchni ścian i sufitów. W odróżnieniu od klasycznych szlifierek typu „żyrafa” została wyposażona w mechanizm mimośrodowy, który zapewnia szybsze i bardziej równomierne szlifowanie, ogranicza ryzyko powstawania przeszlifowań oraz pozwala uzyskać perfekcyjnie gładką powierzchnię. Zastosowanie ruchu oscylacyjno-obrotowego wpływa również na wolniejsze zużycie materiałów ściernych, zwiększając ich żywotność w przeliczeniu na obrabianą powierzchnię.

Konstrukcja na wysięgniku umożliwia komfortową pracę na wysokości bez konieczności korzystania z drabin lub rusztowań, znacząco usprawniając realizację prac wykończeniowych. Urządzenie wyposażono także w nowoczesny, podwójny system odciągu pyłu stosowany w profesjonalnych szlifierekach. Możliwość podłączenia zewnętrznego odkurzacza skutecznie redukuje zapylenie stanowiska pracy, poprawiając widoczność obrabianej powierzchni oraz komfort użytkowania, szczególnie podczas prac prowadzonych wewnątrz pomieszczeń.

Najważniejsze cechy:

- silnik bezszczotkowy – nowoczesna konstrukcja silnika zwiększa trwałość urządzenia, ogranicza konieczność serwisowania oraz zapewnia stabilniejszą pracę pod obciążeniem; dodatkową zaletą jest cichsza praca i wyższa moc oddawania
- regulacja prędkości obrotowej: 4000-8500 obr./min – szeroki zakres regulacji umożliwia dopasowanie intensywności szlifowania do rodzaju powierzchni, obrabianego materiału oraz etapu prac wykończeniowych
- wskaźnik prędkości – czytelny wskaźnik ułatwia kontrolę ustawionych parametrów pracy i pozwala precyzyjnie dopasować tempo szlifowania do aktualnych potrzeb
- średnica krążków ściernych: 225 mm
- skok oscylacyjny 4 mm – odpowiednio dobrany skok roboczy zapewnia szybkie usuwanie nierówności oraz idealnie gładkie wykończenie powierzchni

-
- ruchoma głowica szlifująca – przegubowa głowica lepiej dopasowuje się do obrabianej powierzchni, ułatwia prowadzenie urządzenia i pozwala na wygodniejsze szlifowanie ścian oraz sufitów pod różnym kątem
 - oświetlenie LED wokół tarczy szlifującej – diody zamontowane wokół osłony tarczy skutecznie doświetlają miejsce pracy, dzięki czemu łatwiej zauważyć niedoskonałości powierzchni, bez konieczności stosowania specjalistycznego oświetlenia
 - podwójny system odciągu pyłu – w 100% skuteczne odprowadzanie pyłu ogranicza zanieczyszczenie pomieszczenia i poprawia widoczność podczas pracy, mając wpływ na zdrowie użytkownika i ograniczając czas potrzebny na sprzątanie
 - przewód zasilający 4 m – długi kabel roboczy zapewnia dużą swobodę ruchów i wygodę pracy na większych powierzchniach bez częstego przepinania zasilania, np. podczas pracy na rusztowaniach
 - waga 3,2 kg – ultralekka i dobrze wyważona konstrukcja zmniejsza zmęczenie operatora podczas długotrwałej pracy, szczególnie przy szlifowaniu sufitów i wysokich ścian



Zastosowanie:

- gładzie gipsowe
- tynki gipsowe
- powierzchnie szpachlowane
- ściany i sufity wymagające wygładzenia przed malowaniem











YT-82356