

Link do produktu: <https://www.libron.net.pl/zestaw-flex-zyrafa-ge-6-r-odkurzacz-s-44-lac-530900444146-p-13412.html>



ZESTAW FLEX ŻYRAFA GE 6 R + ODKURZACZ S 44 LAC 530900+444146

Cena brutto	6 923,46 zł
Cena netto	5 628,83 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	530900 +444146

Opis produktu

- Odkurzacze z automatycznym systemem czyszczenia filtra
- Turbina o dużej mocy troszczy się o wysoką wydajność ssania i wysokie podciśnienie. Dzięki temu osiągany jest wspaniały efekt odsysania
- Automatyczne czyszczenie filtra zapewnia stałą, wysoką wydajność ssania
- Płaski filtr fałdowany z powierzchnią Nano- teflonową umożliwia optymalne wykorzystanie pojemności zbiornika na pył i brud
- Gniazdo do narzędzi z elektronicznym systemem automatycznego włączania /wyłączania
- Pokrętko z regulacją siły ciągu odkurzacza zapewnia optymalną pracę
- Odkurzacze nadaje się do odsysania na mokro z elektroniczną kontrolą poziomu napełnienia
- Zwłoka rozruchu zapobiega wzrostom napięcia podczas startu, a zwłoka wyłączenia (15 sekund wybiegu) opróżnia wąż ssawny z resztek kurzu
- Podwójne ściany pojemnika zwiększają wytrzymałość pojemnika a zintegrowany uchwyt ułatwia opróżnianie brudu i kurzu z pojemnika
- Wyposażony w dwa duże koła i dwa metalowe kółka obrotowe
- Oddzielne chłodzenie silnika z filtrem przeciwpylowym chroni turbinę przed napływem zanieczyszczonego powietrza i przedłuża jego żywotność. (Filtr PES przeciw przedostawaniu się drobnych pyłów dostępny również jako wyposażenie dodatkowe)
- Łatwa wymiana filtra bez potrzeby demontażu pokrywy odkurzacza
- Wyposażony w uchwyt na wąż i ekspander do łatwego zamocowania kabla
- Z czterema zaczepami (po dwa z każdej strony) do mocowania pasów mocujących i uchwytu na żyrafę
- Zaleca się aby podczas pracy z wyłączoną funkcją otrzepywania filtra stosować również worek filtracyjny a przy włączonym otrzepywaniu filtra stosować worek na odpady
- Odkurzacze przemysłowy klasy L: Przeznaczony do wszystkich pyłów posiadających wartości AGW > 0,1 mg/m³

-
- Napięcie znamionowe: **230 V**
 - Moc pobierana: **1 400 Wat**
 - Max. wydajność powietrza: **4500 l/min**
 - Max. podciśnienie: **2 500 Pa**
 - Pojemność zbiornika: **42 l**
 - Pojemność cieczy: **26 l**
 - Gniazdo podłączeniowe: **100-2400 Watt**
 - Długość przewodu zasilającego: **7,5 m**
 - Powierzchnia filtra: **5000 cm²**

SZLIFIERKA DO GIPSU ŻYRAFA ZESTAW GE 6 R-EC FLEX 2,84 kg ODKURZACZ S44 FLEX

☐ Zestaw do gładzi:

Szlifierka do gipsu Żyrafa z karbonu GE 6 R-EC Flex

Odkurzacz przemysłowy bezworkowy S44 L AC s47 FLEX

☐ Szlifierka do gipsu Żyrafa z karbonu GE 6 R-EC Flex

☐ Najlżejsza dostępna na rynku: tylko 2,84 kg

✓ **Wykonana z karbonu**, który jest wyjątkowo lekkim materiałem, co oznacza, że cała szlifierka do ścian i sufitów waży mniej.

✓ **Zmniejsza to obciążenie** użytkownika i minimalizuje zmęczenie podczas długotrwałego szlifowania.

✓ **Ta wyjątkowo lekka** maszyna oferuje wyjątkowy komfort obsługi. Szlifierka do ścian i sufitów jest optymalnie wyważona, co umożliwia doskonałe prowadzenie, ponieważ ciężar jest równomiernie rozłożony na szlifierce.

✓ **Ergonomicznie ukształtowana** karbonowa rura prowadząca oraz miękkie uchwyty na rękojeści głównej i szpadlu sprawiają, że obsługa jest niezwykle wygodna.

✓ **Bardzo płaska**, kardanowo łożyskowana głowica szlifierska z zakresem obrotu 160° zapewnia wysoką elastyczność i optymalną regulację podczas szlifowania ścian i sufitów.

✓ Kolejnym plusem jest **wysoce zaawansowana przekładnia planetarna** w głowicy szlifierskiej, która zapewnia bezwibracyjną pracę i doskonałe szlifowanie powierzchni.

✓ **Głowica szlifierska** z innowacyjną tarczą szlifierską bardzo dobrze dopasowuje się do szlifowanej powierzchni, a także zapewnia zauważalnie lepsze wyczucie szlifowania.

✓ Ze względu na wysoką elastyczność mechanizmu Giraffe®, nie ma potrzeby stosowania zbędnego nacisku w celu osiągnięcia optymalnych rezultatów.

✓ **Segmentowa głowica szlifierska** z obrotowym segmentem krawędziowym.

✓ Umożliwia obróbkę przejść między powierzchniami ściana/ściana oraz ściana/sufit. Obrót następuje bez przerwania pracy wskutek ruchu maszyny.

✓ **Bezszcotkowy silnik** o wysokiej skuteczności i długiej żywotności.

✓ **Zmienna prędkość obrotowa**, regulowana w krokach od 1 do 6 z wyświetlaczem LED mocy.

✓ **Innowacyjny, tekstylny system transportowy** pozwala na bezwysiłkowy transport maszyny i wyposażenia dodatkowego. Giraffe® nie wymaga montażu, może być natychmiast używana.

✓ Dzięki **rozbudowanemu asortymentowi ściernic** idealne do szlifowania płyt gipsowo-kartonowych, termoizolacyjnych płyt styropianowych oraz przygotowania pod lakierowanie.

✓ **Bardzo elastyczna** przez opcjonalne przedłużenie (wyposażenie dodatkowe) o 500mm dla wysokich pomieszczeń, montowany baznarzędziowo.

✓ **Efektywne zasysanie** między wieńcem szczotek i płytą szlifierską (okrągłą) zapobiega zatykaniu się materiału szlifierskiego i zapewnia bezpyłową pracę.

✓ **Opcja podłączenia odkurzaczy bezpieczeństwa FLEX** z optymalizacją przepływu na rurze prowadzącej z systemem zatraskowym FLEX, antystatyczna w połączeniu z antystatycznym węzem ssącym.

✓ **Zabezpieczony przed pyłem włącznik.**

→ **Dane techniczne:**

- **Pobór mocy:** 500 W
- **Napięcie:** 230 V
- **Częstotliwość:** 50/60 Hz
- **Średnica tarczy szlifierskiej:** 225 mm
- **Prędkość obrotowa biegu jałowego:** 1100 - 1680 obr./min
- **Kąt nachylenia głowicy:** 160°
- **Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów:** rzepy
- **Długość kabla:** 5,0 m
- **Długość:** 1520 mm
- **Waga:** 2,84 kg

□ **Odkurzacz przemysłowy bezworkowy S44 FLEX**

✓ **Odkurzacz o mocy 1400** to wydajne urządzenie sprząające z automatycznym systemem czyszczenia filtra. Odkurzacz przystosowany jest do pracy na sucho i na mokro.

✓ Urządzenie posiada gniazdo przyłączeniowe dla elektronarzędzi o napięciu 100-2400W. **Doskonały odkurzacz do prac warsztatowych.**

✓ **Odkurzacz z automatycznym systemem czyszczenia filtra**, 42l, Klasa L. Turbina o dużej mocy troszczy się o wysoką wydajność ssania i wysokie podciśnienie. Dzięki temu osiągany jest wspólny efekt odsysania.

✓ Automatyczne czyszczenie filtra **zapewnia stałą, wysoką wydajność ssania**. Płaski filtr fałdowany z powierzchnią nano-teflonową umożliwia optymalne wykorzystanie pojemności zbiornika na pył i brud.

✓ **Z gniazdkiem do narzędzi z elektronicznym systemem automatycznego włączania /wyłączania.** Pokrętko z regulacją siły ciągu odkurzacza zapewnia optymalną pracę. Do odsysania na mokro: z elektroniczną kontrolą poziomu napełnienia.

✓ **Zwłoka rozruchu zapobiega wzrostom napięcia** podczas startu, a zwłoka wyłączenia (15 sekund wybiegu) opróżnia wąż ssawny z resztek kurzu. Podwójne ściany pojemnika zwiększają wytrzymałość pojemnika a zintegrowany uchwyt ułatwia opróżnianie brudu i kurzu z pojemnika. Wyposażony w dwa duże koła i dwa metalowe kółka obrotowe.

✓ **Oddzielne chłodzenie silnika** z filtrem przeciwpyłowym. Chroni turbinę przed napływem zanieczyszczonego powietrza i przedłuża jego żywotność. (Filtr PES przeciw przedostawaniu się drobnych pyłów dostępny również jako wyposażenie dodatkowe).

Wyposażony w uchwyt na wąż i ekspander do łatwego zamocowania kabla. Z czterema zaczepami (po dwa z każdej strony) do mocowania pasów mocujących i uchwytu na żyrafę.

✓ Zaleca się aby podczas pracy z wyłączoną funkcją otrzepywania filtra stosować również worek filtracyjny a przy włączonym otrzepywaniu filtra stosować worek na odpady. Odkurzacz przemysłowy klasy L: Przeznaczony do wszystkich pyłów posiadających wartości AGW > 0,1 mg/m3.

→ **Dane techniczne:**

- **Pobór mocy P. max.:** 1400 W
- **Maks. wydajność powietrza:** 4500 l/min
- **Maks. podciśnienie:** 25000 Pa
- **Powierzchnia filtra:** 5000 cm²
- **Pojemność zbiornika:** 42 l
- **Pojemność cieczy:** 26 l
- **Gniazdo podłączeniowe:** 100 - 2400 W
- **Wymiary (szer x dł x wys):** 565 x 385 x 650 mm
- **Długość kabla:** 7,5 m
- **Waga:** 16,7 kg

→ **Zawartość zestawu:**

✓ **Szlifierka do gipsu GE 6 R-EC Flex**

- Torba transportowa

✓ **Odkurzacze przemysłowe S44 Flex**

- Wąż ssący Ø 32 mm x 4 m
- Szeroka dysza podłogowa
- Okrągła szczotka
- Wąska końcówka
- Dysza szczelinowa
- Kolanko połączeniowe do połączenia węża giętkiego i rury metalowej
- 3 rury metalowe INOX o długości 350 mm każda
- 1 filtr klasy PES L / M / H:
- 1 materiałowy worek filtrujący L / M
- 1 PP worek utylizujący
- 1 adapter Ø 25-32 mm, antystatyczny
- Klipsy na wąż: 2 szt