

Link do produktu: <https://www.libron.net.pl/zestaw-naswietlaczy-led-2x50w-4000k-2x5000lm-ip65-mocny-statyw-kabel-18m-p-13953.html>



Zestaw naświetlaczy LED 2x50W 4000K 2x5000lm IP65 + MOCNY STATYW kabel 1.8m

Cena brutto	190,00 zł
Cena netto	154,47 zł
Kod producenta	DIO-0679
Kod EAN	5905806809299
Marka	DIOLED
Informacje dodatkowe	oprawa hermetyczna, regulacja padania światła, źródło światła w zestawie
Klasa efektywności energetycznej	F
Temperatura barwowa	4000 K
Źródło światła	LED
Stopień ochrony IP	IP65
Certyfikaty zgodności	CE
Kod taryfy celnej	94054239
EAN (GTIN)	5905806809299
Rodzaj	naświetlacz
Barwa światła	biały neutralny
Jasność	10000 lm
Kolor	szary
Moc znamionowa	100 W
Trwałość	25000 h
Zawiera baterie	nie
Kod producenta	DIO-0679

Opis produktu

↘ Zestaw naświetlaczy LED 2x50W 4000K 2x5000lm IP65
+ MOCNY STATYW kabel 1.8m ↙



Nowoczesny zestaw naświetlaczy LED marki **DIOLED** wraz z statywem to niezawodne źródło mocnego i równomiernego światła do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Dwa naświetlacze połączone jednym kablem z wtyczką zapewniają komfortowy montaż i szybkie uruchomienie bez konieczności dodatkowych akcesoriów.

Zalety i korzyści:

- **Mocne światło** – 2x50W i łączny strumień świetlny 10 000 lm gwarantują doskonałe oświetlenie dużych powierzchni.
- **Naturalna barwa światła 4000K** – neutralne białe światło poprawia widoczność, nie męczy wzroku i świetnie sprawdza się w pracy.
- **Gotowy do użycia zestaw** – dwa naświetlacze połączone jednym przewodem z wtyczką pozwalają na szybkie podłączenie do gniazdka.
- **Energooszczędność** – technologia LED zapewnia wysoką wydajność przy niskim poborze energii, co pozwala oszczędzać na rachunkach za prąd.
- **Stabilny statyw** – możliwość regulacji wysokości i ustawienia kąta padania światła, co ułatwia dopasowanie

oświetlenia do aktualnych potrzeb.

- **Trwałość i niezawodność** – solidna konstrukcja zapewnia długą żywotność oraz odporność na warunki pracy.
- **Szerokie zastosowanie** – idealny do oświetlenia placów budowy, warsztatów, hal magazynowych, garaży, podjazdów czy ogrodów.

Uwaga: Zestaw składa się z dwóch naświetlaczy połączonych **jednym wspólnym kablem z wtyczką**.



Zastosowanie:

- oświetlenie placów budowy i terenów zewnętrznych,
- prace remontowe i instalacyjne,
- warsztaty i hale produkcyjne,

-
- oświetlenie ogrodów, podjazdów, parkingów,
 - wszędzie tam, gdzie potrzebne jest mocne i niezawodne źródło światła.



FAQ – Naświetlacz LED 2x50W 4000K 2x5000lm

1. Tak, zestaw jest wyposażony w kabel z wtyczką, dzięki czemu wystarczy podłączyć go do gniazdka i lampa jest gotowa do pracy.

2. Czy produkt nadaje się do użytku na zewnątrz? Tak, naświetlacz posiada solidną konstrukcję i są odporne na typowe warunki atmosferyczne. Doskonale sprawdzą się na zewnątrz – np. do oświetlenia podjazdu, ogrodu czy placu budowy.

3. Jaka jest barwa światła w tym modelu? Naświetlacz emitują światło o temperaturze barwowej **4000K** – to neutralna

biel, idealna do pracy i codziennego użytku, ponieważ nie męczy wzroku i dobrze odwzorowuje kolory.

4. Czy dwa naświetlacze mogą działać niezależnie od siebie? Nie, oba są połączone jednym kablem i zasilane wspólnie. Dzięki temu podłączenie jest szybkie i wygodne.

5. Jaką powierzchnię można oświetlić tym zestawem? Łączny strumień świetlny 10 000 lm pozwala skutecznie oświetlić duże powierzchnie, takie jak hale, warsztaty, podjazdy czy parkingi.

6. Czy naświetlacze są energooszczędne? Tak, technologia LED gwarantuje wysoką wydajność świetlną przy niskim poborze energii, co pozwala znacznie obniżyć rachunki za prąd w porównaniu ze starszymi rozwiązaniami.

7. Czy mogę używać naświetlaczy w warsztacie lub garażu? Tak, zestaw sprawdzi się doskonale nie tylko na zewnątrz, ale również w pomieszczeniach – zapewnia mocne, równomierne światło idealne do pracy.



Parametry techniczne naświetlaczy:

- producent: Dioled
- kod producenta: DIO-0679
- moc: **2x 50W**
- zasilanie: 220-240V 50Hz
- temperatura barwowa: **4000K (neutralna biała)**
- strumień świetlny: **2x 5000lm**
- żywotność: **25 000h**
- liczba cykli wł/wył: 18 000
- skuteczność świetlna: 100lm/W
- współczynnik mocy PF: $\geq 0,9$
- kąt świecenia: 120°
- klasa szczelności: **IP65**
- możliwość ściemniania: NIE
- długość kabla: 1,8m
- klasa energetyczna: F
- wymiary: **2x 189x168mm**
- optymalne warunki pracy: -25°C - +50°C

Parametry techniczne statywu:

- producent: Dioled
- kod producenta: DIO-0679
- wymiary: max 1600x480x15mm
- materiał: metal









