Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 02:34

Link do produktu: https://www.libron.net.pl/zestaw-wiertel-hss-co5-kobalt-1-0-13-0mm-1908-bmm-p-12764.html



ZESTAW WIERTEŁ HSS Co5% KOBALT 1,0-13,0mm 1908 BMM

Cena brutto	**300,00 zł**
Cena netto	**243,90 zł**
Numer katalogowy	**1908**
Kod producenta	**1908**
Kod EAN	**5902135466070**
Marka	**BMM Tools**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1.5**
Typ mocowania	**walcowy**
Kierunek obracania	**Reguła prawej dłoni**
EAN (GTIN)	**5902135466070**
Zastosowanie	**do blach**
Rodzaj wiertła	**spiralne**
Liczba wierteł	**25**
Kod producenta	**1908**

Opis produktu

ZESTAW WIERTEŁ KRĘTYCH HSS Co5% KOBALT DIN 338 – 25 szt. seria 1908 BMM

Profesjonalne wiertło kręte z chwytem cylindrycznym wykonane z wysokojakościowej stali szybkotnącej HSS z 5% dodatkiem kobaltu. Wiertło o wyjątkowo wysokiej odporności na podwyższone temperatury. Doskonale nadaje się do wiercenia twardych stali – nierdzewnej, kwasoodpornej i żaroodpornej. Wiertło o dużej wytrzymałości wytrzymałości i żywotności. Dedykowane dla przemysłu, bardzo wysoka precyzja, bardzo wysoka wydajność.

WYJĄTKOWO WYSOKA ODPORNOŚĆ NA PODWYŻSZONE TEMPERATURY

DANE TECHNICZNE:

- Numer artykułu: **1908**
- Średnica: **1,0 - 13,0 x 0,5 mm**
- Ilość w opakowaniu: **25 szt.**
- DIN: **338**
- PN-86/M – 59601: **NWKa**
- Materiał: **HSS-Co5**
- Powierzchnia/powłoka: **złotobrązowa powierzchnia**
- Kierunek wiercenia: **prawoskrętne**
- Chwyt: **cylindryczny**
- Szlif ostrza: **DIN1412C**
- Kąt ostrza: **135°**

- Kąt pochylenia: **20°-30°**
- Tolerancja: **H8**

OBSZAR ZASTOSOWANIA:

- Zastosowanie główne: **stal (N/mm2) < 900, stal (N/mm2) < 1100, stal (N/mm2) < 1300, stal nierdzewna, aluminium, mosiądz, tworzywa sztuczne,**
- Zastosowanie opcjonalne: **brąz, żeliwo,**





Średnica wierteł:

1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm, 7mm, 7.5mm, 8mm, 8.5mm, 9mm, 9.5mm, 10mm, 10.5mm, 11mm, 11.5mm, 12mm, 12.5mm, 13mm